

FRONT-TILLER



- 2 axlad frontharv med stor genomsläpplighet.
- Upp till 30 cm arbetsdjup.
- 2 pinnval
 - Fjäderpinne, dubbelvalsad 40x40 mm, 0,30 cm arbetsdjup
 - Automatisk med fjäder – tryck 560 kg, 0,30 cm arbetsdjup
- Kompakt maskin.
- Avlångt håll till toppstången.
- Spindeljusterbara kraftiga djuphållningshjul.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	9 pinnar, med dubbelvalsad pinne	1.090	67510-15
3,00	9 pinnar, med fjäderutlösning	1.405	67510-05
4,00	13 pinnar, med dubbelvalsad pinne	1.240	67510-20
4,00	13 pinnar, med fjäderutlösning	1.695	67510-10

STANDARDUTRUSTNING

- Svängbara hjul, 2 st.10.0/80x12 – 10 PLY
- 50 x 25 mm vändbar spets.
- Sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED Markeringsljus med klart och rött glas	4	67510-50
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Kantutrustnings sats med justerbara tallrikar	60	67510-55
75 x 12 mm vändbar och höjjusterbar spets. (Merpris pr. pinne)	-	67510-60
75 x 19 mm vändbar och höjjusterbar spets. (Merpris pr. meter)	-	67510-61
Spets i hårdmetall inkl. vriden mullplatta (Merpris pr. meter)	-	67510-62
Gåsfotspets (Merpris pr. meter)	-	67510-63
Gåsfotspets med påsvetsad hårdmetall (Merpris pr. meter)	-	67510-64