

HE-VA Sub-Tiller



Tunne voima ...



HE-VA
SUB-TILLER

Sub-Tiller

- Voimaa pinnan alla

Tunne Sub-Tillerin voima. HE-VA'n syvämuokkainmallisto on suunniteltu vähäinen vetotehon tarve huomioon ottaen.

Sub-Tiller irrottaa ja nostaa maata tehokkaasti ilman, että suuria paakkuja ja kiviä nousee pellon pintaan.



Vahva, V-muotoinen rakenne

V-muotoon asetetut piikit varmistavat hyvän läpäisyn ja tasaisen muokkauspinnan. Piikkiväli on portaattomasti säädettävissä runkopalkilla (ainoastaan keskipiikki on kiinteä). Tämä tarkoittaa, että Sub-Tiller voidaan helposti säätää ajourien muokkausta varten muiden piikkien ollessa irrotettuna.



4 m ja 5 m mallit voidaan taittaa 2,43 m kuljetusleveyteen.



Työsyvyys säädetään tarkasti takana olevalla tiivistysjyrällä. Kuljettaja voi nähdä todellisen työsyvyyden selkeällä syvyyssasteikolla.

HE-VA Sub-Tiller on saatavissa kuutena eri runkomallina: 2.5 m, 3 m, 3.5 m ja 4 m kiinteä sekä 4 m ja 5 m hydraulisella taitolla. Kaikkiin malleihin on saatavissa lukuisia piikkivaihtoehtoja, tilojen eri tarpeiden mukaan.

KIVISUOJAUS

Kivisiin olosuhteisiin suosittelemme hydraulisella automaattilaukaisimella varustettua Sub-Tiller mallia. Jokaiseen piikkiin asennetun, kahteen paineakkuun kytketyn hydraulisynterin avulla, varmistetaan piikin automaattinen laukaisu, jos se osuu suureen kiveen. Järjestelmä toimii myös iskunvaimentimena kivisissä olosuhteissa, tärinää vaimentaen.



Ainutlaatuinen Quick-Push kivisuojaus koostuu yhdestä erikoismuotoilusta murtopultista, joka katkeaa kuudessa vaiheessa piikkiin osuessa kiveen. Murtopultin katkeamisen jälkeen, irrota sokka - paina murtopultti yksi askel eteenpäin. Asenna sokka ja voit jatkaa työtä - helppo toimenpide ilman työkaluja.



TIIVISTYSJYRÄ



Ø600 mm V-profiili koostuu kahdesta puristetusta, hammastetusta teräsolkaprofiilista, joka varmistaa kokkareiden ja jättää näin tasaisen pinnan. Kone on tehokkaat kaapimet, jotka maan käytön myös kosteissa olosuhteissa.



Ø550 mm putkivarpajyrä varmistaa työsyvyyden säädön ja rikkoo paakkuja kevyemmällä mailla.



Kaksoisjyrä koostuu 610 mm T-profiilista sekä niiden takana olevista, 200 mm halkaisijaltaan varustetuista pyöristä, jotka sijaitsevat piikin taakse / kylvövirin kohdalla. Suurempi halkaisija takaa keskitetyn tiivistämisen kohdassa, johon siirrytään.

SUB-TILLER P



HE-VA Sub-Tillerin muokkauksessa 600 mm Kärjissä, jotka irrottaa maata työsyvyysmuotoon kokkareiden pintaan.

Karkaistut teräskärjet on suunniteltu vähäisen vetotehon tarve säilyä vähäisenä. Koneella ja siinä on erikoisvahvike sivulla kurvautumisen muuten kapea ylhäältä, pellon pinnan muokkauksen vähentämiseksi minimiin. Kone on asennettu yhdellä pultilla ja se tekee työstä helpon ja nopean.



Muokkauskylvö

- Rypsin ja kerääjäkasvin/viherlannoituksen muokkauskylvö



desta yhteen
äskiekosta, jonka
n rikkoutumisen
kiekkojen välissä
mahdollistavat
ssa.



taa erinomaisen
akkuja



profiilikiekoista
60x14.5 renkailla
ittuvat jokaisen
e. Renkaiden
etyn ja tarkemman
emen on kylvetty.

PIIKKI

Sub-Tiller voi
ata 0 mm - enint.
m syvyyteen.
ä on 200 mm siivet,
rrottavat ja nostavat
säädetyssä
yydessä. Piikin
o estää kivien ja
reiden nousemisen
n.

u niin, että
kätki on leveä
n piikki on
nan rikko-
stävä kärki on
e vaihdosta



Vasemmalla olevat kolme tainta on kylvetty muokkauksen yhteydessä.

Kun Sub-Tilleriin asennetaan HE-VA Multi-Seeder, mahdollistaa se optimaaliset kasvuvedellytykset rapsille, rypsilille, sinapille yms.


Kun kylvö tapahtuu samanaikaisesti maan muokkauksen kanssa, kylvöanturan rikkomisen tai muun rakenneaurion

rikkomisen yhteydessä -
pääsevät kasvin juuret vapaasti tunkeutumaan syvemmälle. Syvälle tunkeutuvat juuret saavat paremmin kosteutta ja ravinteita kuivina aikoina.



Multi-Seeder
piensiemenkylvökone on erityisesti tarkoitettu rypsin tarkkaan kylvöön.

LAADUKAS KYLVÖ JA MAAN SYVÄMUOKKAAMINEN SAMALLA AJOKERRALLA:




1

Muokkauskylvö suoraan sänkeen.

Täydellinen orastuminen ja hyvä suojaus liialta kosteudelta.

2




3

Optimoitu matalakasvuisten taimien kehitys.

Hyvin kehittyneet taimet ovat perusta hyvälle sadolle.

4



HE-VA
SUB-TILLER

LISÄVARUSTEET:

Multi-Seeder

FZ - mahdollistaa lannoitteen kylvön samaaikaisesti rypsin kylvön kanssa. Hydraulikäyttöinen puhallin varmistaa lannoitteen tarkan sijoituksen piikin taakse. Multi-Seeder FZ-mallissa on 410 l siemensäiliö ja syötötela ruostumattomasta teräksestä.



Kuvan vasemman puolen kasvusto on lannoitettu kylvön yhteydessä.



Yleislevitin

- asennettuna Sub-Tiller'iin - mahdollistaa viljojen kylvön, joidenkin torjunta-aineiden levityksen ym. yhdessä syvämuokkauksen kanssa. Kylvöä voidaan valvoa ohjaamosta.

Hydr. sitkainsarja - vahvoilla merkintälautasilla mahdollistaa tarkan kylvön kaikissa olosuhteissa. Vaakasuora taitto.



Sub-Tiller

Tekniset tiedot

Työleveys	Laukaisujärjestelmä	Piikkejä	Vakio-piikkiväli mm *	Kuljetusleveys m	Tehon tarve, hv	Paino kg		
						Putkivarparjyvä	V-profiiliyvä	Kaksoisjyvä
2,50 m kiinteä	Quick-Push murtopultti	2	1.800	2,50	60-80	900	1.415	1.145
		3	900	2,50	90-120	985	1.500	1.205
	Autom. hydraulilaukaisin	2	1.800	2,50	60-80	970	1.485	1.215
		3	900	2,50	90-120	1.090	1.605	1.310
3,00 m kiinteä	Quick-Push murtopultti	2	2.000	3,00	60-80	975	1.595	1.285
		3	1.000	3,00	90-120	1.060	1.680	1.340
		5	600	3,00	135-200	1.230	1.850	1.475
	Autom. hydraulilaukaisin	2	2.000	3,00	60-80	1.050	1.665	1.355
		3	1.000	3,00	90-120	1.170	1.785	1.445
		5	600	3,00	135-200	1.410	2.025	1.650
3,50 m kiinteä	Quick-Push murtopultti	5	650	3,50	140-200	1.310	2.030	1.655
		7	500	3,50	190-280	1.480	2.200	1.850
	Autom. hydraulilaukaisin	5	650	3,50	140-200	1.490	2.210	1.830
		7	500	3,50	190-280	1.720	2.440	2.090
4,00 m kiinteä	Quick-Push murtopultti	7	570	4,00	200-280	1.560	2.380	1.905
	Autom. hydraulilaukaisin	7	570	4,00	200-280	1.640	2.620	2.145
4,00 m hydr. taitto	Quick-Push murtopultti	7	570	2,43	200-280	1.910	2.730	2.255
	Autom. hydraulilaukaisin	7	570	2,43	200-280	1.990	2.970	2.495
5,00 m hydr. taitto	Quick-Push murtopultti	7	650	2,43	200-280	2.070	3.090	2.530
		9	555,5	2,43	260-360	2.240	3.260	2.680
	Autom. hydraulilaukaisin	7	650	2,43	200-280	2.150	3.450	2.890
		9	555,5	2,43	260-360	2.390	3.690	3.110

* Vakio-piikkiväli voidaan säätää 500 mm minimimitaan



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

HE-VA JÄLLEENMYYJÄSI

K-MAATALOUS

www.k-maatalous.fi

Koska yritys jatkuvasti pyrkii kehittämään tuotetaan, pidätämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta.