

Extra felszereltség

LED világítás

LED világítás elérhető az összes Sub-Tiller modellhez.




Figyelmeztető táblák

Figyelmeztető táblák a szállítási biztonság növelése érdekében.



Mellső tárcsasor

Az eszköz felszerelhető a kések előtti tárcsasorral, ezzel átvágva a talajt a kések előtt. Kizárólag gyári opcióban.



Légfék

Gyári légfék rendszer elérhető az összes vontatott Sub-Tiller modellhez.



Hidraulikus fék

Gyári hidraulikus fék elérhető az összes vontatott Sub-Tiller modellhez.



Multi-Seeder

Az eszközhöz elérhető opcióként a Multi-Seeder aprómagvető egység felszerelési készlet, mellyel kombinálható a lazítással egy időben történő vetés.



Létra és platform

A vetőgép könnyebb elérése érdekében opcióként választhatók a létra és a kiegészítő platform.



Easy-Draft készlet

A Low-Disturbance sekélyebb szárnyszöggel rendelkezik és a wolfram orrbetét megfelelően nyitja szét a talajt, sekélyebb mélységben használható.



Sub-Tiller Combi

A Sub-Tiller Combi modell speciálisan kukorica vetőgép elé lett kialakítva. Minden növénytör előtt 40 cm-es mélységig lazítja fel a talajt.

Több specifikációs lehetőség is adott az igényeknek megfelelően.



Nettó súly kb. 10 tonna.



4 t. emelő a hátsó részen

Lazítás és vetés a Sub-Tillerrel

A HE-VA Multi-Seeder lehetővé teszi a repce és más növények, például mustár vagy takarmányretek optimális termesztési feltételeinek megteremtését.

A talajlazítás közbeni vetéssel lehetőség nyílik a talaj tömörödtségének feltörésére, ezzel egy időben a gyökérzet szabad hozzáférése is biztosított a mélyebb rétegekhez.

Ez lehetővé teszi, hogy a növények tápanyagokat, száraz időszakban pedig vizet szívjanak fel a mélyebb talajrétegekből. A Sub-Tillerhez repce és csigaméreg tartozékok is elérhetők: sávvetés, henger utáni 1 soros vagy 2 soros tárcsasoroszlás vetési lehetőségekkel. A csigaméreg a henger vagy a mélységtartó/tömörítő kerék után sávokban kerül kijuttatásra.



Műszaki adatok

Függesztett



2,00 - 5,00 m



2,00 - 4,00 m



815 - 3.690 kg



60 - 360 LE



2 - 9 db

Munkaszélesség, m	Típus	Szállítási szélesség, m	Kések száma	Vonóerő igény, LE	Pálcsás henger		V-profil henger (Ø600 mm)		Csillag henger,	
					Súly, kg	Hidr. bizt.	Súly, kg	Hidr. bizt.	Súly, kg	Hidr. bizt.
2,00	Rigid	2,00	2 - 3	60 - 120	815 - 900	885 - 1.005	1.165 - 1.250	1.235 - 1.355	1.255 - 1.340	1.325 - 1.445
2,50	Rigid	2,50	2 - 3	60 - 120	900 - 985	970 - 1.090	1.415 - 1.500	1.485 - 1.605	1.470 - 1.555	2.055 - 1.680
3,00	Rigid	3,00	2 - 5	60 - 200	975 - 1.230	1.050 - 1.410	1.595 - 1.850	1.665 - 2.025	1.685 - 1.940	1.780 - 2.120
3,50	Rigid	3,50	5 - 7	140 - 280	1.310 - 1.480	1.490 - 1.720	2.030 - 2.200	2.210 - 2.440	2.150 - 2.320	2.330 - 2.580
4,00	Rigid	4,00	7	200 - 280	1.560	1.640	2.380	2.620	2.530	2.610
4,00	Hydr.	2,43	7	200 - 280	1.910	1.990	2.730	2.970	2.880	2.960
5,00	Hydr.	2,43	9	260 - 360	2.240	2.390	3.260	3.690	3.470	3.620

Vontatott



4,00 - 7,00 m



2,43 m



5.200 - 7.380 kg



220 - 600 LE



7 - 13 db

Munkaszélesség, m	Típus	Szállítási szélesség, m	Kések száma	Vonóerő igény, LE	V-profil henger (Ø600 mm)		V-profil henger (Ø700 mm)	
					Súly, kg	Hidr. bizt.	Súly, kg	Hidr. bizt.
4,00	Hydr.	2,43	7	220 - 320	5.200	5.200	5.600	6.000
5,00	Hydr.	2,43	9	260 - 360	5.700	5.860	5.900	6.060
6,00	Hydr.	2,43	11	300 - 500	6.200	6.400	6.500	6.700
7,00	Hydr.	2,43	13	400 - 600	6.800	7.030	7.150	7.380



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Az Ön HE-VA kereskedője

HE-VA fenntartja a jogot a figyelmeztetés nélküli változtatásokra



HE-VA

Sub-Tiller

Hatékony lazítás a talaj keverése nélkül

Lazítás, szellőztetés és vízelvezetés kialakítása a Sub-Tiller segítségével

A HE-VA Sub-Tiller több vázkialakítással rendelkezik, a 2,50 – 4,00 m között fix, míg a 4,00 – 7,00 m modellek hidraulikusan összecuskható változatban. A függesztett verziók 2,00 és 5,00 m között, míg vontatott kivitelben 4,00 és 7,00 m közötti méretben érhetők el. Minden méretben különböző késelosztás hozható létre, ezzel megfelelve az egyedi gazdálkodói igényeknek.

A hagyományos V-alakzatra épülő HE-VA Sub-Tiller lazítók erős és hosszú élettartamra lettek tervezve. Az összes modell hidraulikus mélységállítással és számos egyéb funkcióval rendelkezik, ezek teszik a felhasználók kedvencévé.

Késvédelem

Nyírócsapos biztosítás

Az egyedi Quick-Push biztosítás egy nyírócsapon alapul, melyen 8 kidolgozott törési pont található.

A kapa felütkezésekor a kezelőnek csak el kell távolítania a biztosító csapot, egy szegmenssel arrébb ütni a nyírócsapot és visszahelyezni a csapot a helyére.

Ez a megoldás biztosítja, hogy ne kelljen extra nyírócsapot az eszköz közelében tartani és lecsökkenti a szerelési időt.

Automata hidraulikus biztosítás

Az extrém kőes területek esetében bármely modell elérhető automatikus biztosítással.

Minden kés esetében egy hidraulika munkahenger kerül elhelyezésére, mely össze van kötve egy hidroakkumulátorral. Ez engedi a kések számára a visszahajlást felütkezéskor.

A kapák mélyebbre állításával a munkahengeren a nyomás növekszik, mely a kezelő számára a nyomás-mérőn megjelenik, így vissza tudja állítani az eredeti pozíciót.

Kapa kialakítás

Alacsony ellenállás és gyors szerelés

A Sub-Tiller V-alakú kialakítása a kapák szögével kombinálva minimálisra csökkenti az ellenállást és maximalizálja a hatékonyságot.

A szabványos kések 200 mm-es szárnyak vannak felszerelve, de más opciók is elérhetők a különböző igényeknek megfelelően.



Az orrbetétek egy csavarral vannak rögzítve, így cseréjük gyors és egyszerű, ezzel csökkentve az állásidőt és növelve a hatékonyságot.



Sokoldalú talajművelés

A HE-VA lazítók, tárcsák és kultivátorok fejlesztése során gyűjtött több, mint négy évtizedes tapasztalatok és tudás egyesül a legmodernebb talajlazító modellekben.

A 2004-ben egy 3,00 m-es, függesztett eszközként piacra lépő termék mára egy olyan család tagja, mely különböző méretekben, hidraulikusan csukható változatban és vontatott kivitelben is elérhető, akár 600 lóerős erőgépekhez. A HE-VA Sub-Tiller a kezelői igényeket szem előtt tartva került kialakításra, minden beállítást a traktor fülkéjéből elvégezhetünk.



Low Disturbance

A 15 mm-es Low Disturbance kések és a wolfram végű LD-orrbetét szintén sok éves fejlesztés eredménye. Noha sok ügyfél a csökkentett talajművelési rendszerek felé mozdul el, megértik, hogy a vízelvezetés kulcsfontosságú a termésfejlődésben, lehetővé téve az időben történő szántóföldi műveleteket és megakadályozza a gyomnövények, mint például a parlag fű fejlődését. A HE-VA által kifejlesztett Low Disturbance kések lehetővé teszik a mély talajlazítást, miközben minimalizálják a felszíni mozgatót és megakadályozzák a talajprofil keveredését.

A vékonyabb lábak erős Hardox 500 acélból készülnek és szükség szerint cserélhetők a szabványos Sub-Tiller kapákkal. A lényeg, amin igazán változtat, hogy az LD-pont sekélyebb szárnyszöggel és a rövidebb wolframvégű hegygel rendelkezik, mely megnyitja a talajt, így megfelelő vízelvezetést hoz létre anélkül, hogy a teljes talajprofilot megzavarná.

Orrbetétek

Whilst the 200 mm standard point is applicable for most tasks, a narrower 120mm version is available as well as a 350mm point. A simple change of point size will allow the Sub-Tiller to fit different soil types and varying working depths.



Hidraulikusan csukható Sub-Tiller



Extra produktivitás és mobilitás

A nagyobb mezőgazdasági vállalkozásoknál, erősebb traktorokkal való használatra a HE-VA hidraulikusan összecuskható talajlazítóit úgy tervezték, hogy megbirkózzanak a legkeményebb kihívásokkal.

A 7, 9, 11 és 13 késes modellek 4, 5, 6 és 7 méteres munkaszélességgel kiemelkedő teljesítményt és mobilitást ötvözve nyújtanak jelentős termelékenységi előnyöket.

Mindegyik modell 2,43 m szállítási szélességre csukható össze.

A függesztett, összecuskható modellek 450 LE maximális vontatási teljesítménnyel üzemeltethetők.

Vontatott Sub-Tiller



A vontatott Sub-Tiller modellek 600 LE teljesítménnyel vontathatók.

A típus választható Quick Push nyírócsavaros biztosítással vagy automata hidraulikus késbiztosítással.

Közúti világítás és Low Disturbance kések, valamint orrbetétek mind a függesztett, mind a vontatott változatok esetén elérhetők.

Henger típusok

A Sub-Tiller három különböző hengerrel kérhető.

A V-profil henger – A csipkézett gyűrűk biztosítják a henger forgását laza talajon is, míg a 145 mm távolságú profil szilárd, időjárásálló felületet eredményez. Az egyedi sárkaparók megakadályozzák a talaj felhalmozódását a gyűrűk között és a hengert nedves időjárás esetén is tisztán tartják.

A pálcás henger a lazább talajokon használható, szellős felső réteg létrehozására és a vízelvezetés növelésére az alsóbb rétegekbe.

A csillaggyűrűs henger növeli a vízelvezetést, aprítja a rögöket és lazán hagyja a felső réteget.

