

HE-VA Triple-Tiller

- Cultivador efectivo de rastreo para todo uso



**HE-VA**
TRIPLE-TILLER

Triple-Tiller

- Cultivador efectivo de rastrojo con múltiples aplicaciones

Triple-Tiller es una herramienta versátil que puede acometer el cultivo de rastrojo y un cultivo más profundo (0-30 cm), en sistemas no arados.



- **25 cm** de separación entre hileras

Todos los modelos de la cultivadora Triple-Tiller constan de tres hileras de dientes y un bastidor sólido de 85 cm de altura formado por tubos perfilados de 100 x 100 x 8 mm.

Una característica única de la Triple-Tiller es la separación de 25 cm entre las hileras, una distancia que garantiza que el cultivo y el esponjamiento del suelo son perfectos en todas las condiciones. Disponible en dos versiones: arrastrado y suspendido con tres puntos de sujeción, con anchos de trabajo desde 3,0 a 5,0 m, Triple-Tiller se puede emplear con tractores a partir de los 100 CV.



HE-VA Triple-Tiller con tres tipos de dientes/protección contra piedras:



Doble resorte

Diente flexible doble resorte
35 x 35 mm.
Profundidad de trabajo:
0-20 cm.

Tornillo de seguridad, precargado para 2550 Kg. Profundidad de trabajo: 0-30 cm



Tornillos de seguridad

Diente automático doble resorte, precargado para 455 kg, garantiza un efectivo cultivo de 0-30 cm incluso en los suelos más pesados.



Automático

En todos los modelos la profundidad de trabajo es ajustada hidráulicamente desde la cabina con la posibilidad de mantenerla fija mediante anillos distanciadores. Diferentes tamaños de anillos son incluidos, lo que permite al usuario alcanzar justamente la profundidad correcta.



Los modelos plegables de 4,00 y 5,00 m tienen un ancho de transporte de 2,5 m. El cierre automático de ambas secciones garantiza la seguridad tanto en el transporte como en el servicio de la grada.



El punto de desgaste estándar tiene un diseño cóncavo único que garantiza un magnífico "mezclado" del suelo y de los residuos vegetales. El punto de desgaste de 75x12 mm reversible y de altura regulable no requiere recambio hasta después de haber cultivado numerosas hectáreas.



TIPOS DE RODILLO

Perfil-V

Un rodillo de 600 mm de diámetro con una acción de corte óptima que proporciona una perfecta consolidación y, lo que es más importante, una superficie impermeable. El perfil en V es un anillo almenado de acero prensado cuyo perfil presenta un hombro que otorga una gran fuerza para desmenuzar terrones en suelos pesados y una consolidación homogénea en los suelos más ligeros. Las traíllas regulables situadas entre cada anillo garantizan la consolidación efectiva del suelo, sean cuales sean las condiciones.



Perfil-T

El rodillo de 600 mm de diámetro deja un suelo bien consolidado y mezclado para optimizar la descomposición. El perfil en T lleva a cabo una perfecta consolidación y levanta la cultivadora Triple-Tiller en suelos esponjosos y arenosos, con lo que se consigue una elevada precisión en cuanto a profundidad se refiere. Las traíllas ensambladas entre los anillos mantienen limpio el rodillo.



Rodillo de tubo cuadrado El diámetro de 550 mm - de tubos fuertemente perfilados - es ideal para los suelos blandos (por oposición a suelos viscosos). El rodillo de tubo cuadrado logra un excelente control de la profundidad y reduce la necesidad de elevarlo en los modelos de Triple-Tiller suspendidos con tres puntos de sujeción.



EQUIPO DE NIVELACIÓN

El soporte para el equipo de nivelado se monta en el rodillo, de modo que el implemento de nivelado es independiente de la profundidad de la grada.

Como equipo estándar Triple-Tiller es equipado con discos erradicadores serrados que son fácilmente ajustables por medio de ejes centrales, asegurando así su precisión.



PUNTOS DE DESGASTE

El adaptador de cambio rápido es un equipo adicional que permite el reemplazo de los puntos de desgaste usando un martillo. Un conjunto de puntas chisel de 75 mm de ancho es incluido, así como un set de rejas de aleta de 260 mm de ancho para una acción de corte total.



Como equipo adicional, el punto de desgaste angosto 50 X 16 mm puede ser atornillado en el diente. Esto es recomendable para un cultivo profundo /esponjamiento del suelo.



HE-VA
TRIPLE-TILLER

EQUIPO EXTRA:

Multi-Sembradora

Un set de Multi-Sembradora HE-VA es disponible - la sembradora neumática para colza, pasto y otras semillas finas. Para más información, por favor preguntar por nuestro folleto HE-VA Multi-Sembradora.



Rueda de soporte/ profundidad

Para un control más preciso de la profundidad, esto es, cuando se labra a poca profundidad, los modelos arrastrados pueden ser equipados con 2 ejes ajustables para las ruedas de soporte/ profundidad, montado en la parte frontal del bastidor de la grada.



Equipo de los extremos

Para lograr un suelo aún más plano entre cada pasada, un equipamiento en los extremos con un ajuste infinitamente variable es disponible para el Triple-Tiller.



Opciones de enganche

Triple-Tiller tiene como equipo estándar la anilla para remolque.

Como equipo extra puede ser montado en el Triple-Tiller una barra de dos puntos o un enganche de bola $\varnothing 80$ mm.



ESPECIFICACIONES TRIPLE-TILLER:

Ancho de Trabajo	Modelo	Número de dientes	Ancho de transporte m	Potencia requerida Cv	Peso KG		
					Rodillo de Tubo Cuadrado	Rodillo Perfil-T	Rodillo Perfil-V
3.00 m	Rígido tres puntos suspendido	12	3.00	100-200	1,850	2,200	2,470
3.50 m		14	3.50	120-240	2,135	2,545	2,860
3.00 m	Rígido arrastrado	12	3.00	100-200	2,430	2,780	3,050
3.50 m		14	3.50	120-240	2,715	3,125	3,440
4.00 m	Hidr. tres puntos montado	16	2.48	140-250	3,240	3,710	4,070
4.00 m	Hidráulico arrastrado	16	2.48	140-250	3,890	4,360	4,720
5.00 m		20	2.48	160-280	4,550	5,140	5,540



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

SU CONCESIONARIO LOCAL

Debido a nuestra política de mejoras continuas, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Reservados derechos de error u omisión.