

Ekstraudstyr

Svingbart træk

Det svingbare træk skåner og aflaster traktorens lift. Samtidig kan der foretages mindre svingninger uden at hæve harven.

Kan anvendes til Kulti-Dan modeller op til 5,20 m.



Flextræk

Flextræk på HE-VA Kulti-Dan muliggør halvbugsering af harven samtidig med, at man bevarer den liftophængte harves fordele.

Ud- og indkobling foretages fra førersædet.



LED-belysning

Alle modeller kan udstyres med LED-belysning. På en Kulti-Dan sidder LED-lyset på et beslag, som vist på billedet. Beslaget kan have forskellige længder alt efter hvilket udstyr der sidder på din Kulti-Dan.



HE-VA

Kulti-Dan

Alsidig liftophængt såbedsharve
til alle jordtyper

Tekniske Specifikationer



2,20 - 7,00 m



2,20 - 3,00 m



25 - 110 hk



370 - 1.013 kg



22 - 70 stk

Arbejdsbredde, m	Type	Transportbredde, m	Antal tænder	Antal tænder pr. sektion	Kraftbehov, hk	Vægt, kg
2,20	Fast	2,20	22	22	25 - 35	370
2,80	Fast	2,80	28	28	35 - 45	423
3,40	Manuel opklap	2,40	34	6 + 22 + 6	45 - 55	556
4,00	Manuel opklap	3,00	40	6 + 28 + 6	50 - 60	609
4,60	Hydraulisk	2,40	46	12 + 22 + 12	60 - 75	761
5,20	Hydraulisk	3,00	52	12 + 28 + 12	70 - 90	819
5,80	Hydraulisk	2,40	58	18 + 22 + 18	80 - 90	897
6,40	Hydraulisk	3,00	64	18 + 28 + 18	80 - 100	955
7,00	Hydraulisk	3,00	70	21 + 28 + 21	90 - 110	1.013



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

HE-VA

Enkel og effektiv harvning på alle jordtyper

Kulti-Dan er en fleksibel liftophængt såbedsharve, som med en lang række ekstraudstørsmuligheder kan tilpasses den enkelte bedrifts jordtype samt traktor. Store hjul bærer harven oppe på den lette jord, mens en høj egenvægt sørger for korrekt harvedybde på selv den tungeste jord.



Harvetænder

Kulti-Dan er som standard monteret med 10 x 32 mm tænder på 4 buller med en bulleafstand på 40 cm. Gennemsnitlig tandsporaafstand er 10 cm, med mulighed for 8 cm. Desuden kan 12 x 32 mm tænder påmonteres.

Tandvinklen kan hurtigt og enkelt med et fjederpåvirket håndtag indstilles i 4 forskellige vinkler alt efter jordtype og harveopgave.



Store dybdehjul

6.00 x 12 hjul holder dybden meget nøjagtig. Med spindler indstilles dybden, som præcist kan aflæses på dybdeskala.

De indstillelige hjulafskræbere sikrer en problemfri kørsel.



Hurtigkobling

Kulti-Dan er udstyret med hurtigkobling, som gør til- og frakobling meget let.

Støtteben gør det let at parkere harven.



Transportlås

Den automatiske transportlås sikrer begge sidesektioner på modeller med hydraulisk opklap.



Ekstraudstyr

HE-VA's ekstraudstørsprogram sikrer optimal opbygning af Kulti-Dan til enhver bedrift og jordtype.

Planérplanke

Den fjederbelastede planérplanke er effektiv til at udjævne marken og knuse knolde, før jorden gennemharves. Indstilling foretages hurtigt uden brug af værktøj. Kraftige fjedre sikrer planérplanken mod overbelastning ved påkørsel af sten.



Rotorsmuldrer

Rotorsmuldreren trykker den opharvede jord så fugtigheden bevares og større knolde knuses. Trykket på rullerne indstilles via fjedrene.

Kan fås både som enkelt og som dobbelt rotorsmuldrer.



Kombi-efterharve

Kombi-efterharven er en kombination af en langfingerefterharve og en rotorsmuldrer. Et ensartet samt fint og jævnt såbed på middelsvær jord opnås med kombi-efterharven, idet den jævner og trykker jorden samtidig.



Langfingerefterharve

Langfingerefterharven jævner effektivt tandsporene. Både dybde- og vinkelindstilling kan let ændres på efterharven, så den ønskede arbejdsintensitet kan opnås.

