

# KULTI-DAN



6,40 m Kulti-Dan mit Planierschiene und Striegel



Kulti-Dan mit Kombi-Striegel

- Vielseitige Saatbettegge – mit dem Flex-Zug arbeitet sie wie eine gezogene Egge.
- Große Auswahl an Ausstattung – die Egge kann für jeden Bodentyp angepaßt werden.
- Krümler Ø 315 mm montiert mit Kugellagern (Zusatzausrüstung).
- Großer Durchgang – ca. 40 cm Zinkenträgerabstand.
- Zinkenstrichabstand 10 cm - auch 8 cm möglich.
- Geringe Transportbreite - 2,40 m bis 3,00 m.
- Der Arbeitswinkel läßt sich in 4 verschiedenen Positionen einstellen.
- Dreipunktanbau Kat. 2.

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Kraftbedarf, PS	Anzahl Zinken	Anzahl Zinken pro Sektion	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,20	Standard, starr	25-35	22	22	370	2821000
2,80	Standard, starr	35-45	28	28	423	2831000
3,40	Standard, manuelle Klappung	45-55	34	6 + 22 + 6	556	2834000
4,00	Standard, manuelle Klappung	50-60	40	6 + 28 + 6	609	2840000
4,60	Standard, hydr. Klappung <sup>1*</sup>	60-75	46	12 + 22 + 12	761	2846000
5,20	Standard, hydr. Klappung <sup>1*</sup>	70-90	52	12 + 28 + 12	819	2852000
5,80	Standard, hydr. Klappung <sup>1*</sup>	80-90	58	18 + 22 + 18	897	2858000
6,40	Standard, hydr. Klappung <sup>1*</sup>	80-100	64	18 + 28 + 18	955	2864000
7,00	Standard, hydr. Klappung <sup>1*</sup>	90-110	70	21 + 28 + 21	1.013	2870000

<sup>1\*</sup>1 Stck. einfachwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- 4 Reihen Eggenzinken 10x32 mm.
- Bereifung mit Abstreifern:
  - 2,20 m bis 4,00 m: 2 Stck. 600x12.
  - 4,60 m bis 7,00 m: 4 Stck. 600x12.
- Manuelle Klappung an den 3,40 m und 4,00 m Modellen.
- Hydraulische Klappung bei den 4,60 m bis 7,00 m Modellen.
- Schnellkuppler mit loser Tragwelle.
- Der Arbeitswinkel der Zinken ist in 4 Positionen einstellbar.
- Abstellstütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Planierschiene mit einstellbarer Arbeitstiefe und Federsteinsicherung.
- Striegel mit justierbarer Arbeitstiefe bzw. Arbeitswinkel.
- Krümmler mit federbelasteter Gewichtsübertragung von der Egge.
- Flex-Zug ermöglicht die Egge sowohl gezogen als auch im Dreipunkt zu verwenden. Die Umstellung erfolgt vom Fahrersitz aus.
- Pendelzug schont und entlastet die Unterlenker des Schleppers.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
-	LED Beleuchtung für Maschinen mit Planierschiene/Striegel	-	2896390
-	LED Beleuchtung für Maschinen mit Krümmler/Kombi-Striegel/ Doppelkrümmler	-	2896391
2,20	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	41	2894210
2,20	Striegel, komplett mit Anbauteilen	49	2897210
2,20	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	135	2882211
2,20	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	160	2898821
2,20	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	195	2885211
2,80	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	47	2894310
2,80	Striegel, komplett mit Anbauteilen	64	2897310
2,80	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	158	2882311
2,80	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	189	2898831
2,80	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	231	2885311
3,40	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	73	2894340
3,40	Striegel, komplett mit Anbauteilen	94	2897340
3,40	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	235	2882341
3,40	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	275	2898834
3,40	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	328	2885341
4,00	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	79	2894400
4,00	Striegel, komplett mit Anbauteilen	109	2897400
4,00	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	258	2882401
4,00	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	304	2898840
4,00	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	362	2885401
4,60	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	83	2894460
4,60	Striegel, komplett mit Anbauteilen	108	2897460
4,60	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	271	2882461
4,60	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	321	2898846
4,60	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	388	2885461
5,20	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	89	2894520
5,20	Striegel, komplett mit Anbauteilen	123	2897520
5,20	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	294	2882521
5,20	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	350	2898852
5,20	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	415	2885521
5,80	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	115	2894580
5,80	Striegel, komplett mit Anbauteilen	138	2897580
5,80	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	318	2882581
5,80	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	380	2898858
5,80	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	450	2885581
6,40	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	121	2894640
6,40	Striegel, komplett mit Anbauteilen	153	2897640
6,40	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	341	2882641
6,40	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	409	2898864
6,40	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	490	2885641
7,00	Planierschiene, komplett mit Anbauteilen	135	2894700
7,00	Striegel, komplett mit Anbauteilen	168	2897700
7,00	Krümmler, komplett mit Anbauteilen	398	2882701
7,00	Kombi-Striegel, komplett mit Anbauteilen	460	2898870
7,00	Doppelkrümmler, komplett mit Anbauteilen	535	2885701
-	Flex-Zug – um die Egge als gezogenes Gerät zu verwenden	155	2896400
-	Pendelzug – nicht für 5,80 m / 6,40 m / 7,00 m	62	2896500
-	Hydr. Klappung für Modelle mit 22 Zinken Mittelsektion	1*	25
-	Hydr. Klappung für Modelle mit 28 Zinken Mittelsektion	1*	30
-	6-Zinken-Erweiterungssatz, ohne Hydraulik (6+6)	186	2802000
-	12-Zinken-Erweiterungssatz, ohne Hydraulik (12+12)	366	2804000
-	18-Zinken-Erweiterungssatz, ohne Hydraulik (18+18)	502	2806000
-	M/robusteren Zinken, 12x32mm (Aufpreis pro m Arbeitsbreite)	36	2896800
-	Mit 8 cm Zinkenstrichabstand (Aufpreis pro m Arbeitsbreite)	7.50	2896880
-	Gänsefußschar 100 x 4 mm (Aufpreis pro m)	-	2896820

\*1 Stck. einfachwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.