

KULTI-DAN



6,40m Kulti-Dan, planche niveleuse et herse peigne arrière



Kulti-Dan avec herse combi arrière

- Large choix d'équipements.
- Option d'attelage combiné porté + traîné
- Rouleau Ø315 mm avec roulements à billes (équipement en option).
- Distance entre rangées de 40 cm.
- Intervalle entre passage de dents 10 cm en standard (8 cm en option).
- Largeur de transport de 2,40 m ou 3,00 m.
- Inclinaison des dents réglables en 4 positions.
- Attelage 3-points pour Cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Puiss. requise, CV	Nbr. de dents	Nbr. de dents par section	Poids, kg	Réf.
2,20	Rigide	25-35	22	22	370	2821000
2,80	Rigide	35-45	28	28	423	2831000
3,40	Repliage man.	45-55	34	6 + 22 + 6	556	2834000
4,00	Repliage man.	50-60	40	6 + 28 + 6	609	2840000
4,60	Repliage hydr. ^{1*}	60-75	46	12 + 22 + 12	761	2846000
5,20	Repliage hydr. ^{1*}	70-90	52	12 + 28 + 12	819	2852000
5,80	Repliage hydr. ^{1*}	80-90	58	18 + 22 + 18	897	2858000
6,40	Repliage hydr. ^{1*}	80-100	64	18 + 28 + 18	955	2864000
7,00	Repliage hydr. ^{1*}	90-110	70	21 + 28 + 21	1.013	2870000

^{1*}Requiert une prise simple effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 rangées de dents en standard 10 X 32 mm.
- Roues support réglables par manivelles avec décrottoirs:
 - 2,20 m à 4,00 m: 2 roues de 6.00 x 12.
 - 4,60 m à 7,00 m: 4 roues de 6.00 x 12.
- Repliage manuel de position de travail à position de transport, sur modèles 3,40 m et 4,00 m.
- Repliage hydraulique de position de travail à position de transport, sur modèles 4,60 m à 7,00 m.
- Attelage semi-automatique. (Barre d'attelage ronde).
- Inclinaison manuelle des dents - 4 positions de 45° à 90° sans outil.
- Béquille, pitons et broches d'attelage.

EQUIPEMENT EN OPTION

- Planche niveleuse réglable en hauteur avec sécurité à ressort.
- Herse peigne réglable en inclinaison et en hauteur (Ø10 mm longueur 480 mm).
- Rouleau broyeur (Ø315 mm) avec roulements et lames d'appui.
- Attelage combiné télescopique. Le Kulti-Dan est traîné au travail et porté au transport
- Attelage oscillant permettant d'alléger le relevage du tracteur et d'effectuer de légères courbes au travail.
- Herse combi: peigne + rouleau.

EQUIPEMENT EN OPTION (PAGE DE SUITE)

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
-	LED feux arrière pour machines avec planche niveleuse/herse peigne arrière	-	2896390
-	LED feux arrière pour machines avec Rouleau broyeur simple/Herse combi arrière herse/doubles rouleaux broyeurs	-	2896391
2,20	Planche niveleuse	41	2894210
2,20	Herse peigne arrière	49	2897210
2,20	Rouleau broyeur simple, complet	135	2882211
2,20	Herse combi arrière herse + rouleau	160	2898821
2,20	Doubles rouleaux broyeurs, complets	195	2885211
2,80	Planche niveleuse	47	2894310
2,80	Herse peigne arrière	64	2897310
2,80	Rouleau broyeur simple, complet	158	2882311
2,80	Herse combi arrière herse + rouleau	189	2898831
2,80	Doubles rouleaux broyeurs, complets	231	2885311
3,40	Planche niveleuse	73	2894340
3,40	Herse peigne arrière	94	2897340
3,40	Rouleau broyeur simple, complet	235	2882341
3,40	Herse combi arrière herse + rouleau	275	2898834
3,40	Doubles rouleaux broyeurs, complets	328	2885341
4,00	Planche niveleuse	79	2894400
4,00	Herse peigne arrière	109	2897400
4,00	Rouleau broyeur simple, complet	258	2882401
4,00	Herse combi arrière herse + rouleau	304	2898840
4,00	Doubles rouleaux broyeurs, complets	362	2885401
4,60	Planche niveleuse	83	2894460
4,60	Herse peigne arrière	108	2897460
4,60	Rouleau broyeur simple, complet	271	2882461
4,60	Herse combi arrière herse + rouleau	321	2898846
4,60	Doubles rouleaux broyeurs, complets	388	2885461
5,20	Planche niveleuse	89	2894520
5,20	Herse peigne arrière	123	2897520
5,20	Rouleau broyeur simple, complet	294	2882521
5,20	Herse combi arrière herse + rouleau	350	2898852
5,20	Doubles rouleaux broyeurs, complets	415	2885521
5,80	Planche niveleuse	115	2894580
5,80	Herse peigne arrière	138	2897580
5,80	Rouleau broyeur simple, complet	318	2882581
5,80	Herse combi arrière herse + rouleau	380	2898858
5,80	Doubles rouleaux broyeurs, complets	450	2885581
6,40	Planche niveleuse	121	2894640
6,40	Herse peigne arrière	153	2897640
6,40	Rouleau broyeur simple, complet	341	2882641
6,40	Herse combi arrière herse + rouleau	409	2898864
6,40	Doubles rouleaux broyeurs, complets	490	2885641
7,00	Planche niveleuse	135	2894700
7,00	Herse peigne arrière	168	2897700
7,00	Rouleau broyeur simple, complet	398	2882701
7,00	Herse combi arrière herse + rouleau	460	2898870
7,00	Doubles rouleaux broyeurs, complets	535	2885701
-	Attelage combiné (Porté au transport - traîné au travail).	155	2896400
-	Attelage oscillant disponible - Sauf pour modèles 5,80 / 6,40 / 7,00 m	62	2896500
-	Repliage hydraulique pour bâti central 22 dents	1*	25
-	Repliage hydraulique pour bâti central 28 dents	1*	30
-	1 paire de rallonges 6 + 6 dents sans hydraulique	186	2802000
-	1 paire de rallonges 12 + 12 dents sans hydraulique	366	2804000
-	1 paire de rallonges 18 + 18 dents sans hydraulique	502	2806000
-	Suppléments dents 12x32mm (par largeur de travail en m.)	36	2896800
-	Supplément espacement dents 8 cm (par largeur de travail en m.)	7,50	2896880
-	Socs pattes d'oie 100 x 4 mm (par largeur de travail en m.)	-	2896820

1*Requiert une prise simple effet.