

EURO-DAN ECO



8,00 m. Euro-Dan Eco m/svær forharve, Spring-Board fjedertandsplanerplanke, Spring-Board efterharve og langfinger-efterharve



Dybderegulering

- Kraftig rammekonstruktion med stor gennemgang- 60 cm bulleafstand.
- Brede 300 mm dybde/transporthjul - sikrer præcis harvedybde.
- Harvedybden indstilles let med:
 - Afstandsclips på hjulenes løftecylindre og med spindler (5 - 6 m)
 - Centralt betjent elektrisk dybdestop (7 - 8 m)
- Vejledende maks. harvedybde: 12 - 14 cm
- Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære jordtyper (ekstraudstyr):
 - Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op
 - Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsnede jord.
 - De 4 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
 - Efterfulgt af valgt efter-redskab.
- Den gennemsnitlige tandsporaafstand er 6,7 cm, når harven er monteret med svær forharve (ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporaafstanden 9,0 cm.
- For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Dan Eco leveres med "Jackpot" harvetand (lige) på 45x12 mm

MASKINER

Arbejds-bredde, m	Type	Kraft-behov, hk	Antal tænder	Vægt, kg	Transport-højde, m	Transport-bredde, m	Varenummer
5,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler	1 [*] 85+	55	2.100	2,05	2,90	3850100
6,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjul på sidesektioner: justerbar m/spindler	1 [*] 100+	63	2.300	2,55	2,90	3860100
7,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjul på sidesektioner: med hydralisk løft	1 [*] 120+	75	2.600	3,05	2,90	3870100
8,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjul på sidesektioner: med hydraulisk løft	1 [*] 140+	85	2.800	3,55	2,90	3878100

^{1*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- LED Lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering: 4 stk. 300x65/12, 8 PLY.
- Monteret med 45x10 mm buede tænder med vendbar spids.
- Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
- Trækøje Ø50 mm, svejset på.
- 7 og 8 m: central indstilling af harvedybden med elektrisk dybdestop.

EKSTRAUDSTYR

- Reservehjul fastmonteret på harven.
- Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel) indstilles med spindler. Standard med 45x12 mm tænder.
- Spring-Board fjedertandsplanke hydraulisk justerbar aggressivitet. Monteret med 45x10mm tand med 100mm slidplade.
- Spring-Board efterharve er koblet sammen med forreste planerplanke, hvorved aggressiviteten er hydraulisk justerbar. Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler. Monteret med 45x10 mm tand med 150 mm slidplade.
- Langfinger efterharven med Ø12 mm buede tænder, kan monteres sammen med Spring-Board (langfinger efterharven bagerst)

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
5,00	Hydraulisk løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop	-	3895030
5,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke	260	3896500
5,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	3897500
5,00	Spring-Board monteret efter harvetænder	320	3895500
5,00	Langfinger-efterharve	100	3850900
6,00	Hydraulisk løft af hjul på sidesektioner og elektrisk dybdestop	-	3895031
6,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke	310	3896600
6,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	3897600
6,00	Spring-Board monteret efter harvetænder	380	3895600
6,00	Langfinger-efterharve	120	3860900
7,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke	365	3896700
7,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	3897700
7,00	Spring-Board monteret efter harvetænder	445	3895700
7,00	Langfinger-efterharve	140	3870900
8,00	Svær forharve foran forreste Spring-Board planerplanke	420	3896780
8,00	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	1*	3897780
8,00	Spring-Board monteret efter harvetænder	510	3895800
8,00	Langfinger-efterharve	160	3878900
-	3,00 m sporløsnersæt – trepunktsophængt, 6 tænder (65 x 12 mm).	200	67701-00
-	4,00 m sporløsnersæt – trepunktsophængt, 8 tænder (65 x 12 mm).	280	67702-00
-	Sporløsnersæt med 2x4 tænder for harver uden svær forharve	140	3895015
-	Sporløsnersæt til svær forharve, 2x4 længere og kraftigere tænder	-	3895020
-	Reservehjul m/beslag	35	3895050
-	Gåsefodsspids 100x4 mm for standard tand 45x10mm (Merpris pr. m)	-	2896820
-	Harvetand "Jackpot" (lige) 45x12 mm inkl. spids	-	0422171
-	Mekanisk dobbelt omskiftventil, monteret på trækstang, for traktorer, der mangler 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.	5	690207102

1* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

