

TERRA-DAN MKII



7,50 m bogserad Terra-Dan MKII med V-Profilvals.



7,50 m lyftburen Terra-Dan MKII med rörvals med fyrkantsrör.



6,00 m bogserad Terra-Dan MKII med dubbelvals och långfingerefterharv.

- Såbäddsharv med 4 arbetssfunktioner:
 - Spring-Board fjäderpinnsplanerplanka.
 - 4 axlad harvsektion med 60x60x5 mm axlar monterat med 300 mm avstånd Välj mellan:
 - 8,5 cm pinndelning monterat med 45x12 mm pinnar = 34 cm pinnavstånd.
 - 15,0 cm pinndelning monterat med 65x12 mm pinnar = 60 cm pinnavstånd.
 - 12 mm långfingerefterharv för utjämning (endast enkel valsen)
 - 4 olika valsar att välja mellan: Ø550 mm rörvals med fyrkantsrör, dubbelvals, Ø600 mm V-profilvals för findelning/packning och Ø600 mm U-profilvals / Twin U-profilvals på bogserade modeller.
 - Dubbelvalsen består av Ø550 mm rörvals med fyrkantsrör och Ø410 mm plattjärnsvals
- Unik uppbyggd harv i 2 fullständigt oberoende mittenupphängda sektioner.
- Arbetsdjupet styrs delvis av traktorns trepunktslyft och av packarvalsen.
- Max rekommenderat harvdjup (45x12 mm pinnar): 13 - 15 cm
- Max rekommenderat harvdjup (65x12 mm pinnar): 15 - 18 cm
- Trepunktsfäste med kategori 3 sprintar och kategori 2 avstånd.

MASKINER

Arbets- bredd, m	Typ		Kraftbehov, hk	Antal pinnar	Lyft- behov, kg	Transport- bredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
1-SEKTIONS LYFTBURNA MODELLER, HEL								
3,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	75-100	35/20	3.150	2,45	1.770	3400301
3,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	75-100	35/20	3.325	2,45	1.867	3400321
3,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400314
3,00	U-Profilvals Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400305
3,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	90-125	41/23	3.675	2,45	2.065	3400351
3,50	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	90-125	41/23	3.876	2,45	2.178	3400371
3,50	V-Profilvals Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400364
3,50	U-Profilvals Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400355
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.200	2,45	2.360	3400402
4,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	4.430	2,45	2.490	3400422
4,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400415
4,00	U-Profilvals Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400406
2-SEKTIONS LYFTBURNA MODELLER, FÄLLBARA								
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.950	2,45	2.766	3400401
4,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	5.100	2,45	2.836	3400421
4,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400414
4,00	U-Profilvals Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400405
5,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	125-175	59/33	5.350	2,45	2.979	3400501
5,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	125-175	59/33	5.500	2,45	3.049	3400521
5,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400514
5,00	U-Profilvals Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400505
6,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	150-200	70/40	5.750	2,45	3.196	3400601
6,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	150-200	70/40	5.900	2,45	3.266	3400621
6,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400614
6,00	U-Profilvals Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400605
7,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	175-225	82/46	6.350	2,45	3.530	3400751
7,50	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	175-225	82/46	6.500	2,45	3.600	3400771
7,50	V-Profilvals Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400764
7,50	U-Profilvals Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400755

1* Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

MASKINER (FORTSÄTTNING)

Arbetsbredd, m	Typ		Kraftbehov, hk	Antal pinnar	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
BOGSERAD							
4,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	100-150	47/26	2,45	4.030	3401401
4,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	2,45	4.290	3401421
4,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	110-160	47/26	2,45	4.600	3401414
4,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	110-160	47/26	2,45	4.600	3401431
5,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	125-175	59/33	2,45	4.280	3401501
5,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	125-175	59/33	2,45	4.540	3401521
5,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	135-185	59/33	2,45	4.870	3401514
5,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	135-185	59/33	2,45	4.870	3401531
6,00	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	150-200	70/40	2,45	4.520	3401601
6,00	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	150-200	70/40	2,45	4.810	3401621
6,00	V-Profilvals Ø600 mm	1*	160-210	70/40	2,45	5.140	3401614
6,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	160-210	70/40	2,45	5.140	3401631
7,50	Rörvals med fyrkantsrör Ø550 mm	1*	175-225	82/46	2,45	4.910	3401751
7,50	Dubbelvals Ø550/Ø410 mm	1*	175-225	82/46	2,45	5.210	3401771
7,50	V-Profilvals Ø600 mm	1*	190-240	82/46	2,45	5.560	3401764
7,50	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	190-240	82/46	2,45	5.560	3401781

1* Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

STANDARDUTRUSTNING

- 80x10 mm Spring-Board plankor med 150 mm slitspetsar monterat på 250 mm avstånd.
- 45x12 mm pinnar med vändbar slitspets på 4 axlar.
- 12 mm långfingerefterharv till utjämning före valsen – inte på dubbelvals.
- Avskrapare på V-Profilvals.
- Hydr. ihopfällning till transportbredden på 2,45 m.
- Automatiskt transportlås – manövreras hydrauliskt tillsammans med infällningsfunktionen.
- Kantutrustning på harv för valsen.
- Hjulutrustning för bogserade. 400/60 x 15.5 – 16 PLY.
- Svängbart drag, fastbultad, art.nr.: 630757034, på bogserade modeller.
- Sprintar och låssprintar.



EXTRAUTRUSTNING

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Art.nr.
3,00 - 7,50	-	LED belysning för lyftburna modeller	3401950
3,00 - 7,50	-	LED belysning m/kabel och kontakt,mont. på 2-sektion bogserade modeller	3401951
3,00 - 7,50	-	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	67055-74
3,00 - 7,50	-	65x12 mm pinne monterat med 15 cm pinndelning (Samma pris men artikelnummer skall beställas pr. m)	3401010
3,00 - 7,50	-	Gåsfotsspets 180 x 6 mm för 65x12 mm pinne. (Merpris pr. m)	3401015
3,00 - 7,50	-	Spårluckrare, 2x2 pinnar m/250 mm breda gåsfotsspetsar. Endast till bogserade modeller	3409242
3,00 - 7,50	-	Spårluckrarpinnar för montering på främre pinnraden, 65x13 mm, 60 mm längre pinnar. (Merpris pr. m)	3409244
3,00 - 7,50	-	Bogseringssats t/eftermontering på lyftburna modeller	3409705
3,00 - 7,50	-	Hjul 500/50x17 - 18 PLY (rekommenderas till 7,5 m) (Merpris pr. sats)	3409750
3,00 - 7,50	-	Tryckluftsbromsar, fabriksmonterat	63093-96
3,00 - 7,50	-	Hydrauliska bromsar, 1-krets, fabriksmonterat	63093-94
3,00 - 7,50	-	Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat	63093-95
3,00	Hel	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401918
3,50	Hel	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401919
4,00	Hel	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401921
4,00	Fällbar	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401920
5,00	Fällbar	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401922
6,00	Fällbar	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401924
7,50	Fällbar	Hydr. inställning av främre Spring-Board	3401927
3,00	Hel	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401904
3,50	Hel	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401906
4,00	Hel	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401908
4,00	Fällbar	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401910
5,00	Fällbar	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401912
6,00	Fällbar	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401914
7,50	Fällbar	Långfinger-efterharv för montering bakom valsen	3401917
3,00	Hel	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401934
3,50	Hel	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401936
4,00	Hel	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401938
4,00	Fällbar	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401940
5,00	Fällbar	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401942
6,00	Fällbar	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401944
7,50	Fällbar	Spring-Board efterharv före valsen - m/hydr. reglering (istället för långfingerharven före valsen)	3401947

¹Transportbredd på 2,65 m.

²Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

³Inte möjligt tillsammans med dubbelvalsen.