# **FRONT-ROLLER**







3,00 m Front-Roller Twin mit Ø550/550 mm Sternringen und Spring-Board.

- Stabile Selbstlenkung durch den weit vorne liegenden Zugpunkt. Geht beim Anheben automatisch in Mittelstellung. Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

### **MODELLE**

Arbeitsbreite, m	Тур	Ringtyp		Anz. Ringe	Kraftbedarf, PS	Transportbreite, m	Gewicht, kg	ArtNr.
-TEILIGE MODE	LLE S	TARR						
1,50	Starr	510 mm/21" Cambridge		29	15	2,00	779	63040-51
1,50	Starr	560 mm/22.5" Cambridge		29	15	2,00	867	63040-54
1,50	Starr	620 mm/24" Cambridge		29	15	2,00	953	63040-62
1,50	Starr	450/500 mm Sternring	•	30	15	2,00	713	63040-56
1,50	Starr	550/600 mm Sternring	•	30	15	2,00	858	63040-57
1,50	Starr	Twin 450/450 mm Sternring	•	17	15	2,00	602	63040-09
1,50	Starr	Twin 550/550 mm Sternring	•	17	15	2,00	680	63040-10
1,50	Starr	485-530 mm Crosskill		15	15	2,00	713	63040-53
1,50	Starr	550-600 mm Crosskill		15	15	2,00	862	63040-63
1,50	Starr	600 mm V-Profilring		12	15	2,00	326	63040-60
1,50	Starr	700 mm V-Profilring		10	15	2,00	594	63040-70
2,60		510 mm/21" Cambridge		45	20	2,60	1.081	63043-51
2,60		560 mm/22.5" Cambridge		45	20	2,60	1.221	63043-54
2,60	Starr	620 mm/24" Cambridge		45	20	2,60	1.354	63043-62
2,60		450/500 mm Sternring	•	42	20	2,60	954	63043-56
2,60	Starr	550/600 mm Sternring	•	42	20	2,60	1.172	63043-57
2,60	Starr	Twin 450/450 mm Sternring	•	31	20	2,60	844	63043-09
2,60	Starr	Twin 550/550 mm Sternring	•	31	20	2,60	993	63043-10
2,60	Starr	485-530 mm Crosskill		25	20	2,60	986	63043-53
2,60	Starr	550-600 mm Crosskill		25	20	2,60	1.186	63043-63
2,60		600 mm V-Profilring		19	20	2,60	888	63043-60
2,60		700 mm V-Profilring		17	20	2,60	927	63043-70
3,00		510 mm/21" Cambridge		53	25	3,00	1.166	63044-51
3,00		560 mm/22.5" Cambridge		53	25	3,00	1.332	63044-54
3,00		620 mm/24" Cambridge		53	25	3,00	1.489	63044-62
3,00		450/500 mm Sternring	•	50	25	3,00	1.086	63044-56
3,00		550/600 mm Sternring	•	50	25	3,00	1.346	63044-57
3,00	Starr	Twin 450/450 mm Sternring	•	35	25	3,00	914	63044-09
3,00	Starr	Twin 550/550 mm Sternring	•	35	25	3,00	1.087	63044-10
3,00		485-530 mm Crosskill		27	25	3,00	1.033	63044-53
3,00	Starr	550-600 mm Crosskill		27	25	3,00	1.231	63044-63
3,00	Starr	600 mm V-Profilring		23	25	3,00	963	63044-60
3,00	Starr	700 mm V-Profilring		18	25	3,00	999	63044-70
3,50		510 mm/21" Cambridge		61	30	3,50	1.370	63052-51
3,50		560 mm/22.5" Cambridge		61	30	3,50	1.570	63052-54
3,50		620 mm/24" Cambridge		61	30	3,50	1.750	63052-62
3,50		450/500 mm Sternring	•	60	30	3,50	1.250	63052-56
3,50		550/600 mm Sternring	•	60	30	3,50	1.561	63052-57
3,50		Twin 450/450 mm Sternring	•	41	30	3,50	1.021	63052-09
3,50		Twin 550/550 mm Sternring	•	41	30	3,50	1.229	63052-10
3,50		485-530 mm Crosskill		31	30	3,50	1.247	63052-53
3,50		550-600 mm Crosskill		31	30	3,50	1.519	63052-63
		600 mm V-Profilring		27	30	3,50	1.163	63052-60
3,50				21	OU -			

<sup>•</sup> Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

#### MODELLE (FORTSETZUNG)



4,00 m Front-Roller m/ Crosskill, hydr. Klappung und Spring-Board.



2-teilige 3,00 m Front-Roller mit V-Profil, hydraulische Klappung und Spring-Board



Front-Roller mit starrem Dreipunktanbau - ohne Lehnbock

Klapp	appung und Spring-Board.		hydraulische Klappung und Spring-Board			- ohne Lehnbock			
Arbeits- breite, m	Тур	Ringtyp			Anz. Ringe	Kraft- bedarf, PS	Transport- breite, m	Gewicht, kg	ArtNr.
1-TEILIGE	MODELLE S	TARR							
4,00	Starr	510 mm/21"	Cambridge		69	35	4,00	1.653	63046-51
4,00	Starr	560 mm/22.	5" Cambridge		69	35	4,00	1.769	63046-54
4,00	Starr	620 mm/24"	Cambridge		69	35	4,00	1.884	63046-62
4,00	Starr	450/500 mm	n Sternring	•	68	35	4,00	1.444	63046-56
4,00	Starr	550/600 mm		•	68	35	4,00	1.854	63046-57
4,00	Starr	Twin 450/45	0 mm Sternring	•	47	35	4,00	1.298	63046-09
4,00	Starr		0 mm Sternring	•	47	35	4,00	1.523	63046-10
4,00	Starr	485-530 mn	n Crosskill		37	35	4,00	1.551	63046-53
4,00	Starr	550-600 mn	n Crosskill		37	35	4,00	1.796	63046-63
4,00	Starr	600 mm V-P	rofilring		30	35	4,00	1.403	63046-60
4,00	Starr	700 mm V-P			24	35	4,00	1.567	63046-70
2-TEILIGE	MODELLE N	IIT HYDRAUI	LISCHER KLAPP						
3,00	Klappbar	510 mm/21"	Cambridge	1*	50	25	2,13	1.431	63041-51
3,00	Klappbar	560 mm/22.	5" Cambridge	1*	50	25	2,13	1.582	63041-54
3,00	Klappbar	620 mm/24"	Cambridge	1*	50	25	2,13	1.720	63041-62
3,00	Klappbar	450/500 mm	n Sternring	•/1*	24	25	2,13	1.018	63041-56
3,00	Klappbar	550/600 mm	n Sternring	•/1*	24	25	2,13	1.157	63041-57
3,00	Klappbar	Twin 450/45	0 mm Sternring	•/1*	48	25	2,13	1.472	63041-09
3,00	Klappbar	Twin 550/55	0 mm Sternring	•/1*	48	25	2,13	1.714	63041-10
3,00	Klappbar	485-530 mn	n Crosskill	1*	24	25	2,13	1.346	63041-53
3,00	Klappbar	550-600 mn	n Crosskill	1*	24	25	2,13	1.406	63041-63
3,00	Klappbar	600 mm V-P	rofilring	1*	20	25	2,13	1.358	63041-60
3,00	Klappbar	700 mm V-P	rofilring	1*	18	25	2,13	1.394	63041-70
3-TEILIGE	MODELLE N	IIT HYDRAUI	LISCHER KLAPP	UNG					
4,00	Klappbar	510 mm/21"	Cambridge	1*	67	35	2,60	1.725	63045-51
4,00	Klappbar	560 mm/22.	5" Cambridge	1*	67	35	2,65	1.944	63045-54
4,00	Klappbar	620 mm/24"		1*	67	35	2,70	2.152	63045-62
4,00	Klappbar	450/500 mm	n Sternring	•/1*	70	35	2,67	1.658	63045-56
4,00	Klappbar	550/600 mm	n Sternring	•/1*	70	35	2,75	2.021	63045-57
4,00	Klappbar	Twin 450/45	0 mm Sternring	•/1*	43	35	2,67	1.355	63045-09
4,00	Klappbar	Twin 550/55	0 mm Sternring	•/1*	43	35	2,75	1.530	63045-10
4,00	Klappbar	485-530 mn		1*	37	35	2,70	1.631	63045-53
4,00	Klappbar	550-600 mn		1*	37	35	2,75	1.673	63045-63
4,00	Klappbar	600 mm V-P		1*	28	35	2,70	1.438	63045-60
4,00	Klappbar	700 mm V-P		1*	24	35	2,60	1.662	63045-70
4,50	Klappbar	510 mm/21"		1*	75	35	2,60	1.886	63050-51
4,50	Klappbar	560 mm/22.	5" Cambridge	1*	75	35	2,65	2.131	63050-54
4,50	Klappbar	620 mm/24"	Cambridge	1*	75	35	2,70	2.281	63050-62
4,50	Klappbar	450/500 mm	n Sternring	•/1*	70	35	2,67	1.724	63050-56
4,50	Klappbar	550/600 mm	Sternring	•/1*	70	35	2,75	2.098	63050-57
4,50	Klappbar	Twin 450/45	0 mm Sternring	•/1*	47	35	2,67	1.477	63050-09
4,50	Klappbar	Twin 550/55	0 mm Sternring	•/1*	47	35	2,75	1.726	63050-10
4,50	Klappbar	485-530 mn	n Crosskill	1*	34	35	2,70	1.675	63050-53
4,50	Klappbar	550-600 mn	n Crosskill	1*	34	35	2,75	1.717	63050-63
4,50	Klappbar	600 mm V-P	rofilring	1*	32	35	2,70	1.599	63050-60
4,50	Klappbar	700 mm V-P	rofilring	1*	26	35	2,75	1.690	63050-70
1 Stok donne	eltwirkender Hy	/draulikanschlui	R erforderlich				• .5	Stahlau Brina 8 Jahr	e Garantie auf Bruchschäde

¹\*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>•</sup> Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

### **MODELLE (FORTSETZUNG)**

Arbeits- breite, m	Тур	Ringtyp		Anz. Ringe	Kraft- bedarf, PS	Transport- breite, m	Gewicht, kg	ArtNr.	
3-TEILIGE MODELLE MIT HYDRAULISCHER KLAPPUNG									
5,00	Klappbar	510 mm/21" Cambridge	1*	95	40	2,90	1.960	63048-51	
5,00	Klappbar	560 mm/22.5" Cambridge	1*	95	40	2,95	2.440	63048-54	
5,00	Klappbar	450/500 mm Sternring	•/1*	90	40	2,92	2.060	63048-56	
5,00	Klappbar	550/600 mm Sternring	•/1*	90	40	3,00	2.570	63048-57	
5,00	Klappbar	Twin 450/450 mm Sternring	•/1*	59	40	2,92	1.780	63048-09	
5,00	Klappbar	Twin 550/550 mm Sternring	•/1*	59	40	3,00	2.080	63048-10	
5,00	Klappbar	485-530 mm Crosskill	1*	47	40	2,95	1.590	63048-53	
5,00	Klappbar	550-600 mm Crosskill	1*	47	40	3,00	2.180	63048-63	
5,00	Klappbar	600 mm V-Profilring	1*	38	40	2,95	1.900	63048-60	
5,00	Klappbar	700 mm V-Profilring	1*	30	40	2,85	1.820	63048-70	
6,00	Klappbar	510 mm/21" Cambridge	1*	115	50	2,90	2.350	63047-51	
6,00	Klappbar	560 mm/22.5" Cambridge	1*	115	50	2,95	2.940	63047-54	
6,00	Klappbar	450/500 mm Sternring	•/1*	110	50	2,92	2.410	63047-56	
6,00	Klappbar	550/600 mm Sternring	•/1*	110	50	3,00	3.030	63047-57	
6,00	Klappbar	Twin 450/450 mm Sternring	•/1*	71	50	2,92	2.140	63047-09	
6,00	Klappbar	Twin 550/550 mm Sternring	•/1*	71	50	3,00	2.500	63047-10	
6,00	Klappbar	485-530 mm Crosskill	1*	57	50	2,95	1.910	63047-53	
6,00	Klappbar	550-600 mm Crosskill	1*	57	50	3,00	2.630	63047-63	
6,00	Klappbar	600 mm V-Profilring	1*	46	50	2,95	2.270	63047-60	
6,00	Klappbar	700 mm V-Profilring	1*	36	50	2,85	2.180	63047-70	

¹\*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

# **ZUSATZAUSRÜSTUNG**

- Frontegge mit stufenloser Einstellung der Arbeitstiefe und 12x45 mm Zinken.
- Spring-Board Planierschiene die Tiefenführung der Schleppzinken ist manuell einstellbar der Arbeitswinkel läßt sich während der Fahrt hydraulisch verstellen.
- Spring-Board Planierschiene mit 10x80 mm Schleppzinken und 150 Scharspitzen
- Anbausatz für die Querverriegel. der Zinken. Die Umstellung läßt sich ohne Werkzeug erledigen.
- 2,60 m, 3,00 m und 3,50 m Frontegge und Spring-Board können auch auf 1,50m Front-Roller montiert werden
- Stabilisierungsvorrichtung für hydr. klappbare Modelle: empfehlenswert für Modelle mit Spring-Board in Kombination mit großen Arbeitsbreiten und hoher Geschwindigkeit oder bei GPS-Steuerung.



Wurfweitenbegrenzersatz für Frontegge

Bezeichnung	Gewicht, kg	ArtNr.
LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas,starre Modelle	4	63040-01
Balken mit LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas,4m hydr. Modelle	14	67033-02
Balken mit LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas, 4,50+6,00 m hydr.Mod.	17	67033-03
Balken mit LED-Begrenzungsleuchten m/ klarem und rotem Glas, 3,00 m hydr. Modelle	8	63041-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	6	690160075
Starrer Dreipunktanbau (nicht selbstlenkend) - für 1,50-4,00 m Front-Roller (starre Modelle) (Minderpreis)	÷ 50	63040-03
Starrer Dreipunktanbau (nicht selbstlenkend) – f/alle hydr. klappb. Front-Roller und alle Front-Roller mit 700mm V-Profil	÷ 50	63040-04
Doppelter Dreipunktanbau: Der Front-Roller kann mittels des Anbaus in Heck und Front des Schleppers montiert werden.	-	63040-02
Gewichtkonsole – für extra Gewicht zum Anbolzen, 2 Stck.	32	67055-00
Stabilisierungsvorrichtung f/starre Modelle (nicht m/700mm V-Profilring)	16	67086-08
Stabilisierungsvor. f/hydr.klappbare Modelle und starr m/700mm V-Profilring	16	67086-10
Stabilisierungsvorrichtung f/hydr. klappbare Modelle, 2-telige Modelle	16	67086-09
Mechanisches Doppelumschaltventil, das zwischen Spring-Board und hydr. Klappung umschaltet.	5	67086-15
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555005
Steinkästen (2 Stck.) für hydr. klappbare Modelle	32	630555009
Doppelrahmen – 1,50m / 2,60 m / 3,00 m starr / 3,50 m	42	67056-00
Doppelrahmen – 4,00m starr,nicht möglich mit hydr. Klap.	78	67057-00

<sup>•</sup> Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

## **ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)**

			1			
Arbeitsbreite, m	Тур	Bezeichnung	Gewicht, kg	ArtNr.		
2-REIHIGE FRONTEGGE – 12 X 45 MM ZINKEN						
2,60	Starr	Frontegge mit 15 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	211	63130-50		
3,00	Starr	Frontegge mit 17 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	230	63131-50		
3,00	Klappbar	Frontegge mit 17 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.(2-Teilig)	239	63141-00		
3,50	Starr	Frontegge mit 20 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	252	63137-50		
4,00	Starr	Frontegge mit 23 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	278	63132-50		
4,00	Klappbar	Frontegge mit 23 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	411	63134-50		
4,50	Klappbar	Frontegge mit 25 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	436	63139-50		
5,00	Klappbar	Frontegge mit 29 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	423	63135-50		
6,00	Klappbar	Frontegge mit 35 Zinken, 2 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	474	63133-50		
-	-	Verlängerungsadapter f/Frontegge, montiert am Front-Roller Twin	4	63138-00		
-	-	Wurfweitenbegrenzersatz für Frontegge	17	67058-00		
3-REIHIGE FRON	TEGGE - 1	L2 X 65 MM ZINKEN				
2,60	Starr	Frontegge mit 15 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	310	63130-51		
3,00	Starr	Frontegge mit 17 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	331	63131-51		
3,00	Klappbar	Frontegge mit 17 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.(2-Teilig)	374	63141-51		
3,50	Starr	Frontegge mit 20 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	367	63137-51		
4,00	Starr	Frontegge mit 23 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	406	63132-51		
4,00	Klappbar	Frontegge mit 23 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	601	63134-51		
4,50	Klappbar	Frontegge mit 25 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	617	63139-51		
5,00	Klappbar	Frontegge mit 29 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	661	63135-51		
6,00	Klappbar	Frontegge mit 35 Zinken, 3 Zinkenträger m/stufenloser Tiefenreg.	755	63133-51		
-	-	Gänsefußschar 180x6mm f/65x12mm Zinke (Aufpreis pro m)	4	3401016		
-	-	Verlängerungsadapter f/Frontegge, montiert am Front-Roller Twin	4	63138-00		
-	-	Wurfweitenbegrenzersatz für Frontegge	30	67058-10		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Doppelrahmen ist erforderlich, wenn Front-Roller mit sowohl Frontegge als auch Spring-Board ausgestattet werden soll. <sup>2</sup> Kann nicht an Front-Roller Twin sowie an hydr. klappbaren Modellen montiert werden.







	-	-	Mont. am Front-Roller Twin		5	63138-10
	2,60	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 10 Zinken	1*	203	63423-00
	3,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken	1*	228	63424-00
	3,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 12 Zinken (2-Teilig)	1*	276	63441-00
1	3,50	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 14 Zinken	1*	298	63422-00
8	4,00	Starr	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1*	337	63426-00
8	4,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 16 Zinken	1*	376	63428-00
8	4,50	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 18 Zinken	1*	405	63420-00
8	5,00	Klappbar	Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 20 Zinken	1*	434	63429-00
	6,00		Spring-Board mit hydr. Tiefenregelung, 24 Zinken	1*	480	63427-00
3	<b>ANBAUSA</b>	TZ QUER	VERRIEGELUNG - FÜR DIE SPRING-BOARD ZINKEN			
6	2,60	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		29	63333-00
8	3,00	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		35	63334-00
8	3,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board (2-Teilig)		35	63342-00
io.	3,50	Starr	Kompletter Satz für Spring-Board		41	63332-00
	4,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		47	63336-00
	4,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		47	63338-00
	4,50	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		53	63335-00
	5,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		57	63339-00
	6,00	Klappbar	Kompletter Satz für Spring-Board		66	63337-00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>\*Manuelle Umstellung auf Transportbreite von 1,85, 2,35 oder 2,85 m

# **ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)**



"EASY-CHANGE" SCHNELLWECHSELSYSTEM DER VERSCHLEISSSCHARE, EINSCHL. 1 SATZ FLACHE VERSCHLEISSSCHARE UND 1 SATZ KRUSTENBRECHERSCHARE MIT 3 ZINKEN.

Bezeichnung	ArtNr.
Aufpreis pro Zinke im Verhältnis zu Spring-Board	63302-00
Preis pro Zinke für Nachrüstung	63302-01



Top-Cutter

	4	

Top-Cutter auf Front-Roller

	TOP-CUTTER						
Arbeits- breite, m	Тур	Bezeichnung	Gewicht, kg	ArtNr.			
2,60	Starr	Top-Cutter	350	67410-03			
3,00	Starr	Top-Cutter	370	67410-05			
3,00	Klappbar	Top-Cutter (2-Teilig)	395	67410-11			
3,50	Starr	Top-Cutter	400	67410-07			
4,00	Starr	Top-Cutter	460	67410-09			
4,00	Klappbar	Top-Cutter	635	67410-13			
4,50	Klappbar	Top-Cutter	690	67410-01			
5,00	Klappbar	Top-Cutter	730	67410-15			
6,00	Klappbar	Top-Cutter	785	67410-17			
2,60	Starr	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	160	67410-04			
3,00	Starr	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	185	67410-06			
3,00	Klappbar	Spring-Board mount on Top-Cutter bracket (2-Teilig)	205	67410-12			
3,50	Starr	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	215	67410-08			
4,00	Starr	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	245	67410-10			
4,00	Klappbar	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	420	67410-14			
4,50	Klappbar	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	475	67410-02			
5,00	Klappbar	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	525	67410-16			
6,00	Klappbar	Spring-Board für Montage in Top-Cutter Halterung	560	67410-18			