

KING-ROLLER



15,30 m King-Roller monterat med 620 mm/24" Cambridgeringe



- Kraftig ramkonstruktion i profilrör.
- Okomplicerad omställning mellan transport- och arbetsposition medan traktorn står still.
- Alla sektioner är mittenupphängda och oberoende av varandra.
- HE-VA SAT-System: Viktfördelningssystemet fördelar vikten av konstruktionen (dragstång, cylinder och hjul) ut på alla 5 sektioner. Garanterar lika tryck på alla sektioner i arbetsposition.
- Kompakt och låg - säker och stabil i transport.
- Transportbredd på max. 3,00 m

MASKINER

Arbetsbredd, m	Ringtyp		Antal ringar	Antal ekrar	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	510 mm/21" Cambridge	^{1*}	236	8	170-200	8.283	63067-46
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*}	236	9	190-220	8.991	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	^{1*}	236	10	190-220	9.820	63067-62
12,30	450/500 mm Stjärnring	^{•/1*}	224	-	170-200	7.493	63067-56
12,30	550/600 mm Stjärnring	^{•/1*}	224	-	190-200	8.658	63067-58
12,30	485-530 mm Crosskill	^{1*}	125	-	170-200	8.604	63067-53
12,30	550-600 mm Crosskill	^{1*}	125	-	170-200	9.968	63067-63
12,30	500 mm 2D-Bölgering	^{1*}	150	8	170-200	7.685	63067-50
12,30	550 mm 2D-Bölgering	^{1*}	150	9	180-210	8.135	63067-59
12,30	600 mm 2D-Bölgering	^{1*}	150	10	180-210	8.735	63067-60
15,30	510 mm/21" Cambridge	^{1*}	292	8	180-230	9.330	63068-46
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*}	292	9	200-250	10.206	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	^{1*}	292	10	200-250	11.164	63068-62
15,30	450/500 mm Stjärnring	^{•/1*}	282	-	180-230	8.609	63068-56
15,30	550/600 mm Stjärnring	^{•/1*}	282	-	200-250	10.075	63068-58
15,30	485-530 mm Crosskill	^{1*}	153	-	180-230	9.794	63068-53
15,30	550-600 mm Crosskill	^{1*}	153	-	180-230	10.261	63068-63
15,30	500 mm 2D-Bölgering	^{1*}	187	8	180-230	8.595	63068-50
15,30	550 mm 2D-Bölgering	^{1*}	187	9	190-240	9.156	63068-59
15,30	600 mm 2D-Bölgering	^{1*}	187	10	190-240	9.904	63068-60
16,30	510 mm/21" Cambridge	^{1*}	306	8	190-240	11.043	63069-46
16,30	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*}	306	9	210-260	11.961	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	^{1*}	306	10	210-260	12.960	63069-62
16,30	450/500 mm Stjärnring	^{•/1*}	296	-	190-240	10.334	63069-56
16,30	550/600 mm Stjärnring	^{•/1*}	296	-	210-260	11.873	63069-58
16,30	485-530 mm Crosskill	^{1*}	163	-	190-240	10.369	63069-53
16,30	550-600 mm Crosskill	^{1*}	163	-	190-240	12.162	63069-63
16,30	500 mm 2D-Bölgering	^{1*}	199	8	190-240	10.365	63069-50
16,30	550 mm 2D-Bölgering	^{1*}	199	9	200-250	10.962	63069-59
16,30	600 mm 2D-Bölgering	^{1*}	199	10	200-250	11.758	63069-60
18,30	510 mm/21" Cambridge	^{1*}	346	8	210-260	11.855	63071-46
18,30	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*}	346	9	230-280	12.893	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	^{1*}	346	10	230-280	14.027	63071-62
18,30	450/500 mm Stjärnring	^{•/1*}	328	-	210-260	10.920	63071-56
18,30	550/600 mm Stjärnring	^{•/1*}	328	-	230-280	12.625	63071-58
18,30	485-530 mm Crosskill	^{1*}	183	-	210-260	11.025	63071-53
18,30	550-600 mm Crosskill	^{1*}	183	-	210-260	13.038	63071-63
18,30	500 mm 2D-Bölgering	^{1*}	223	8	210-260	11.031	63071-50
18,30	550 mm 2D-Bölgering	^{1*}	223	9	220-270	11.699	63071-59
18,30	600 mm 2D-Bölgering	^{1*}	223	10	220-270	12.591	63071-60
20,30	510 mm/21" Cambridge	^{1*}	386	8	220-280	12.807	63070-46
20,30	560 mm/22,5" Cambridge	^{1*}	386	9	240-300	13.965	63070-54
20,30	450/500 mm Stjärnring	^{•/1*}	376	-	220-280	11.926	63070-56
20,30	485-530 mm Crosskill	^{1*}	203	-	220-280	11.857	63070-53
20,30	500 mm 2D-Bölgering	^{1*}	248	8	220-280	11.877	63070-50
20,30	550 mm 2D-Bölgering	^{1*}	248	9	240-300	12.621	63070-59

^{1*}Kräver 3 st. dubbelverkande oljeuttag

• Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti

STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning :
 - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12,30 + 15,30
 - 560/45 R 22.5 – 152D f/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- 60 mm axlar, specialkvalitet, monterat med trippeltäta lager.
- Vridbar dragögla, fastbultat, art.nr. 630757046.
- Hydrauliskt stödben.
- Fästanordning för hydraulslangarna vid uppställning.
- Automatisk låsning av sidosektioner under transport.
- HE-VA SAT-System: Viktöverföringssystem på alla 5 sektioner.
- 12,30 - 15,30 m: Stödlager på mittsektionen
- 16,30 - 20,30 m: Stödlager på alla sektioner.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett med kabel och kontakt, monterat	3	63067-33
Tryckluftbromsar, Tristop, fabriksmonterat på 12,30 och 15,30 m	18	63067-35
Tryckluftbromsar, Tristop, fabriksmonterat på 16,30 - 20,30 m	18	63067-36
Hydrauliska bromsar, 1-krets, fabriksmonterat på 12,30 och 15,30 m	7	63067-37
Hydrauliska bromsar, 1-krets, fabriksmonterat på 16,30 - 20,30 m	7	63067-41
Dual bromsar, både tryckluft och hydrauliska, fabriksmonterat på 12,30 och 15,30 m	25	63067-39
Dual bromsar, både tryckluft och hydrauliska, fabriksmonterat på 16,30 - 20,30 m	25	63067-38
Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat på 12,30 och 15,30 m	-	63067-42
Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat på 16,30 - 20,30 m	-	63067-43
Stenlådesats (2 st.)	32	630555008
Gummiupphängda/smörjfria kullager 12,30 – 20,30 m. (Merpris pr. maskin)	-	63067-73
Hjul 560/45 R 22.5 – 152D för 12,30 + 15,30 m (Merpris)	-	63067-70

STÅLGJUTNA RINGAR

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bölgeringe i stålgiuten kvalite med 8 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m.)	+ 8 pr. m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bölgeringe i stålgiuten kvalite med 9 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bölgeringe i stålgiuten kvalite med 10 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150118


**8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLGJUTNA RINGAR**

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ EN NY KING-ROLLER. - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN. PRISER OCH INFO VEDR. MULTI-SEEDER

Benämning	Art.nr.
12,30 m - 200 l	63067-15
12,30 m - 410 l	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Plattform med stege och räcke för monteringsats	63099-56



Spårluckringssats, hydrauliskt justerbar



Spårluckringssats, trepunktupphängd

SPÅRLUCKRINGSSATS, HYDRAULISKT JUSTERBAR

Benämning	Art.nr.
Spårluckringssats med 4 st. 65x12 pinnar	63067-75

¹Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag

SPÅRLUCKRINGSSATS, TREPUNKTUPPHÄNGD

Benämning	Art.nr.
3,00 m. trepunktupphängd, 6 pinnar (65x12 mm)	67701-00
4,00 m. trepunktupphängd, 8 pinnar (65x12 mm)	67702-00

OBS!

Önskas spårluckringssats för eftermontering, behövs upplysningar om utrustningen på ringvälten!