

COMBI-TILLER MKII



- Standard med hydraulisk dobbeltvirkende lift bagpå maskinen
- Stor gennemgang med 420 mm tandforsætning.
- Hydraulisk automatudløser eller "Quick-Push" stensikring.
- Combi-Tiller MKII med hydr. dobbeltvirkende lift og kat. 3 snapkoblinger.
- Kan anvendes separat eller sammen med bugseret redskab.
- Max. vægt på efterhængt redskab: 3,5 tons.
- Frihøjde under rammen: 780 mm
- Tandforsætning: 420 mm
- Maksimum arbejdsdybde: 400 mm
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt (center): 1.550 mm
- Transportbredde, for 4,00 - 6,00 m hydr. modeller: 2,50 m
- 3,00 - 4,00 m. modeller:
 - Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
 - Lift med kat. 3 snapkoblinger og kategori 2 afstand (870 mm midt - midt).
- HD modeller 4,00 – 5,00 og 6,00 m:
 - Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 3 afstand.
 - Lift med kat. 3 snapkoblinger og kategori 3 afstand (1.010 mm midt - midt).

MASKINER

TIL MONTERING I TRAKTORENS LIFT								
Arbejdsbredde, m	Type		Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporsafstand, cm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast	1*	Quick-Push	5	60	125	890	64531-01
3,00	Fast	1*	Hydr. auto.udløser	5	60	125	1.035	64531-11
3,50	Fast	1*	Quick-Push	6	58	150	985	64531-21
3,50	Fast	1*	Hydr. auto.udløser	6	58	150	1.130	64531-31
4,00	Fast	1*	Quick-Push	7	57	175	1.085	64531-41
4,00	Fast	1*	Hydr. auto.udløser	7	57	175	1.230	64531-51
4,00	Fast	1*	Quick-Push	8	50	200	1.170	64531-52
4,00	Fast	1*	Hydr. auto.udløser	8	50	200	1.350	64531-53
4,00	Foldbar	2*	Quick-Push	7	57	175	1.310	64531-61
4,00	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	7	57	175	1.450	64531-71
4,00	Foldbar	2*	Quick-Push	8	50	200	1.395	64531-72
4,00	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	8	50	200	1.570	64531-73
4,00 HD	Foldbar	2*	Quick-Push	7	57	175	1.310	64531-86
4,00 HD	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	7	57	175	1.450	64531-87
4,00 HD	Foldbar	2*	Quick-Push	8	50	200	1.395	64531-88
4,00 HD	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	8	50	200	1.570	64531-89
5,00 HD	Foldbar	2*	Quick-Push	9	55,5	225	1.570	64531-94
5,00 HD	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	9	55,5	225	1.715	64531-95
6,00 HD	Foldbar	2*	Quick-Push	11	54,5	275	2.130	64531-92
6,00 HD	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	11	54,5	275	2.265	64531-93
6,00 HD	Foldbar	2*	Quick-Push	12	50	300	2.250	64531-96
6,00 HD	Foldbar	2*	Hydr. auto.udløser	12	50	300	2.385	64531-97

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

**Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Nagler, låsesplitter og dybdeskala for lift.
- Spids med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm bred tand.
- Inkl. 3 x dobbeltvirkende olieudtag og forlængerledning t/lys. 2 sæt ¼ og 1 sæt 3/8.
- HD modeller 4,00 – 5,00 og 6,00 m:
 - Støttehjul, justerbar med spindler: 2 stk. 300/55x14.5.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	64509-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	67055-74
Lift m/kat. 3 snapkoblinger og kategori 3 afstand (1.010 mm midt - midt) Ikke til HD-modeller. (Merpris)	64519-35
Lift med kat. 3 snapkoblinger og kategori 2 afstand (870 mm midt - midt) Kun til HD-modeller.	64519-36
Et ekstra sæt dobbeltvirkende hydraulikslanger 3/8", med hunlynkoblinger monteret på Combi-Tiller MKII.	64519-15
Et sæt udtag til luftbremse	64519-19
1 sæt støttehjul, justerbar med spindler: 2 stk. 200/60 x 14.5 – 10 PLY NB: Vær opmærksom på, at hjulene skal monteres udenfor traktorens baghjul. Standard på modeller med hydr. sammenklap.	64519-30
Støttehjul til 4,00 m HD: 300/55x14.5	64519-29
Trækbom/Gaffeltræk til montage i Combi-Tiller MKIIs liftarme f/bugserede redskaber for standard Kategori 2 afstand	64519-31
Trækbom/Gaffeltræk til montage i Combi-Tiller MKIIs liftarme f/bugserede redskaber for Kategori 3 afstand – HD modeller.	64519-33
Spids med 120 mm vingeskær. (Prisreduktion pr. tand)	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær. (Merpris pr. tand)	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	645000044TA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	64512-06
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	64512-05
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	64512-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	64512-15
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000054TA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000083
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	64519-27
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	64519-28



Easy-Draft kit.
15 mm tand m/120 mm slidspids med hårdmetalplatte.



Standard
25 mm tand m/200 mm slidspids

COMBI-TILLER MKII



Ved at kombinere HE-VA Combi-Tiller med et efterfølgende redskab, sikres en optimal jordløsning med minimal opblanding.

Derved bevares jordens naturlige struktur i de forskellige jordlag.

Tænder med 420 mm tandforsætning og hydraulisk dybde regulering fra 100 mm over jorden til maksimum arbejdsdybde på 400 mm giver den perfekte iltning, dræning og løsning af jorden for efterfølgende afgrødes rodsystem.

