

GRASS-TILLER



2,50 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



1,80 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



Ø400 mm rulleskær



2,50 m Grass-Tiller m/hydr. auto.udløser og stjernevalse synkron

- Optimal gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Hydr. dybderegulering fra 0 - 500 mm.
- 2 stensikringstyper: Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Ø400 mm takkede rulleskær stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- 1,50 - 1,80: Trepunktsophæng med kategori 1+2 nagler og kategori 2 afstand.
- 2,50 - 3,50: Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 500 mm.

MASKINER



| Arbejdsbredde, m | Stensikrings-type | Antal tænder | Svær rørvalse Ø550 mm | | Stjernevalse Ø450/Ø500 mm - (synkron - 400 mm i bredden pr. tand) | | Stjernevalse Ø450/500 mm - (fuld bredde) | |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|---|------------|--|------------|
| | | | Vægt, kg | Varenummer | Vægt, kg | Varenummer | Vægt, kg | Varenummer |
| 1,50 | Quick-Push | 2 | - | 64544-70 | - | 64544-74 | - | 64544-78 |
| 1,50 | Quick-Push | 3 | - | 64544-71 | - | 64544-75 | - | 64544-79 |
| 1,50 | Hydr. auto. | 2 | - | 64544-72 | - | 64544-76 | - | 64544-80 |
| 1,50 | Hydr. auto. | 3 | - | 64544-73 | - | 64544-77 | - | 64544-81 |
| 1,80 | Quick-Push | 2 | - | 64544-54 | - | 64544-14 | - | 64544-34 |
| 1,80 | Quick-Push | 3 | - | 64544-58 | - | 64544-18 | - | 64544-38 |
| 1,80 | Hydr. auto. | 2 | - | 64544-55 | - | 64544-15 | - | 64544-35 |
| 1,80 | Hydr. auto. | 3 | - | 64544-59 | - | 64544-19 | - | 64544-39 |
| 2,50 | Quick-Push | 3 | 1.280 | 64544-42 | 1.435 | 64544-02 | 1.850 | 64544-22 |
| 2,50 | Hydr. auto. | 3 | 1.330 | 64544-43 | 1.485 | 64544-03 | 1.900 | 64544-23 |
| 3,00 | Quick-Push | 3 | 1.350 | 64544-46 | 1.475 | 64544-06 | 2.060 | 64544-26 |
| 3,00 | Quick-Push | 4 | 1.435 | 64544-47 | 1.680 | 64544-07 | 2.135 | 64544-27 |
| 3,00 | Hydr. auto. | 3 | 1.440 | 64544-48 | 1.565 | 64544-08 | 2.150 | 64544-28 |
| 3,00 | Hydr. auto. | 4 | 1.575 | 64544-49 | 1.820 | 64544-09 | 2.285 | 64544-29 |
| 3,50 | Quick-Push | 5 | 1.630 | 64544-51 | 1.960 | 64544-11 | 2.470 | 64544-31 |
| 3,50 | Hydr. auto. | 5 | 1.750 | 64544-52 | 2.080 | 64544-12 | 2.590 | 64544-32 |

| Arbejdsbredde, m | Stensikringstype | Antal tænder | Standard tandsporafstand, cm | Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm | Transportbredde, m | Kraftbehov, hk |
|------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|
| 1,50 | Quick-Push | 2 | 100 | 100 | 1,50 | 60-100 |
| 1,50 | Quick-Push | 3 | 50 | 100 | 1,50 | 90-120 |
| 1,50 | Hydr. auto.udløser | 2 | 100 | 100 | 1,50 | 60-100 |
| 1,50 | Hydr. auto.udløser | 3 | 50 | 100 | 1,50 | 90-120 |
| 1,80 | Quick-Push | 2 | 120 | 130 | 1,80 | 60-100 |
| 1,80 | Quick-Push | 3 | 60 | 130 | 1,80 | 90-120 |
| 1,80 | Hydr. auto.udløser | 2 | 120 | 130 | 1,80 | 60-100 |
| 1,80 | Hydr. auto.udløser | 3 | 60 | 130 | 1,80 | 90-120 |
| 2,50 | Quick-Push | 3 | 90 | 200 | 2,50 | 90-120 |
| 2,50 | Hydr. auto.udløser | 3 | 90 | 200 | 2,50 | 90-120 |
| 3,00 | Quick-Push | 3 | 100 | 250 | 3,00 | 90-120 |
| 3,00 | Quick-Push | 4 | 75 | 250 | 3,00 | 110-160 |
| 3,00 | Hydr. auto.udløser | 3 | 100 | 250 | 3,00 | 90-120 |
| 3,00 | Hydr. auto.udløser | 4 | 75 | 250 | 3,00 | 110-160 |
| 3,50 | Quick-Push | 5 | 70 | 300 | 3,50 | 130-200 |
| 3,50 | Hydr. auto.udløser | 5 | 70 | 300 | 3,50 | 130-200 |

Alle modeller: Max 250 hk og kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordrefølgelse.

STANDARDUDSTYR

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala
- Standard med Ø400 mm takkede rulleskær foran tanden – stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Spidses med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm brede tænder.
- Tandforsætning: 200 mm.

EKSTRAUDSTYR

| Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|--|----------|--------------|
| LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik | 3 | 64509-01 |
| Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 8 | 67055-74 |
| Kat. 2 nagler for trepunktsophæng (Merpris) | - | 64509-08 |
| Kat. 3 afstand for trepunktsophæng (1.010 mm midt - midt) (Merpris) | - | 64545-30 |
| Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand) | - | 645000043A |
| Spids 120 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand) | - | 645000043TA |
| Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand) | - | 645000063A |
| Spids 200 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand) | - | 645000044TA |
| Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand) | - | 645000044HDA |
| Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand) | - | 64511-19 |
| Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand) | 90 | 64511-20 |
| Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand) | - | 64509-09 |
| Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand) | 125 | 64511-18 |
| 120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand) | - | 645000056TA |
| 200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand) | - | 645000054A |
| 200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand) | - | 645000054TA |
| Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand) | - | 645000085 |
| Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand) | - | 645000083 |
| Ø470 mm takkede rulleskær med kraftig leje (Merpris pr. tand) | - | 1250061 |
| Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering | - | 64543-85 |
| Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring | 85 | 64543-98 |
| Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring | 121 | 64543-99 |
| Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (venstre) | 12 | 645000129 |
| Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (højre) | 12 | 645000130 |



Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen. En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



| Arbejdsbredde, m | Type | Beskrivelse | Bredsåning før pakkervalse |
|------------------|------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | Varenummer |
| 1,50 | Fast | Multi-Seeder uden Auto-Controller | 64545-01 |
| 1,50 | Fast | Multi-Seeder med Auto-Controller | 64545-02 |
| 1,80 | Fast | Multi-Seeder uden Auto-Controller | 64545-05 |
| 1,80 | Fast | Multi-Seeder med Auto-Controller | 64545-06 |
| 2,50 | Fast | Multi-Seeder uden Auto-Controller | 64545-09 |
| 2,50 | Fast | Multi-Seeder med Auto-Controller | 64545-10 |
| 3,00 | Fast | Multi-Seeder uden Auto-Controller | 64545-13 |
| 3,00 | Fast | Multi-Seeder med Auto-Controller | 64545-14 |
| 3,50 | Fast | Multi-Seeder uden Auto-Controller | 64545-17 |
| 3,50 | Fast | Multi-Seeder med Auto-Controller | 64545-18 |
| - | Fast | Platform med trappe | 64545-25 |