

SUB-TILLER ECO



3,00 m m/hydr. Steinsicherung, 4 Zinken, schwerer Rohrwalze und hydr. Tiefenregelung.



3,00 m. Hydr. Steinsicherung Und 4 Zinken

- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Profilrohre.
- 2 Steinschutztypen: Quick-Push-Multischerbolzen oder hydr. Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2

Für Maschinen mit Walze:

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala.

MODELLE

| Arbeitsbreite, m | Steinsicherung | Anzahl Zinken | Standard Zinkenstrichabstand, cm |   | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | Ohne Walze | Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm | V-Profilwalze Ø600 mm |
| | | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 2,50 | Quick-Push | 2 | 180 | 64541-01 | 64542-01 | 64543-01 |
| 2,50 | Quick-Push | 3 | 90 | 64541-02 | 64542-02 | 64543-02 |
| 2,50 | Hydraulisch | 2 | 180 | 64541-06 | 64542-06 | 64543-06 |
| 2,50 | Hydraulisch | 3 | 90 | 64541-07 | 64542-07 | 64543-07 |
| 3,00 | Quick-Push | 2 | 200 | 64541-11 | 64542-11 | 64543-11 |
| 3,00 | Quick-Push | 3 | 100 | 64541-12 | 64542-12 | 64543-12 |
| 3,00 | Quick-Push | 4 | 75 | 64541-13 | 64542-13 | 64543-13 |
| 3,00 | Hydraulisch | 2 | 200 | 64541-16 | 64542-16 | 64543-16 |
| 3,00 | Hydraulisch | 3 | 100 | 64541-17 | 64542-17 | 64543-17 |
| 3,00 | Hydraulisch | 4 | 75 | 64541-18 | 64542-18 | 64543-18 |
| 3,50 | Quick-Push | 5 | 70 | 64541-20 | 64542-20 | 64543-20 |
| 3,50 | Hydraulisch | 5 | 70 | 64541-26 | 64542-26 | 64543-26 |

| Arbeitsbreite, m | Steinsicherung | Anzahl Zinken | Max. Abstand zw. den äußersten Zinken | Kraftbedarf, PS | Max PS |   | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Ohne Walze | Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm | V-Profilwalze Ø600 mm |
| | | | | | | Gewicht, kg | | |
| 2,50 | Quick-Push | 2 | 195 | 60-100 | 250 | 500 | 860 | 1.375 |
| 2,50 | Quick-Push | 3 | 195 | 90-120 | 250 | 580 | 940 | 1.445 |
| 2,50 | Hydraulisch | 2 | 195 | 60-100 | 250 | 540 | 900 | 1.405 |
| 2,50 | Hydraulisch | 3 | 195 | 90-120 | 250 | 630 | 990 | 1.495 |
| 3,00 | Quick-Push | 2 | 245 | 60-100 | 250 | 520 | 930 | 1.550 |
| 3,00 | Quick-Push | 3 | 245 | 90-120 | 250 | 600 | 1.010 | 1.630 |
| 3,00 | Quick-Push | 4 | 245 | 110-160 | 250 | 680 | 1.090 | 1.710 |
| 3,00 | Hydraulisch | 2 | 245 | 60-100 | 250 | 580 | 990 | 1.610 |
| 3,00 | Hydraulisch | 3 | 245 | 90-120 | 250 | 690 | 1.100 | 1.720 |
| 3,00 | Hydraulisch | 4 | 245 | 110-160 | 250 | 810 | 1.220 | 1.840 |
| 3,50 | Quick-Push | 5 | 295 | 130-200 | 300 | 780 | 1.260 | 1.980 |
| 3,50 | Hydraulisch | 5 | 295 | 130-200 | 300 | 900 | 1.380 | 2.100 |

*Alle Modelle benötigen 1 Stk. doppelwirk. Hydraulikanschluß erforderlich.

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala für schwere Rohrstabwalze und V-Profilwalze.
- Stütze an Maschinen ohne Walze.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Stck. Auslösungen pro Bolzen.
- Abstreifer zwischen den V-Profilringen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelschare, montiert an 25 mm breiten Zinken.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

| Bezeichnung | Gewicht, kg | Art.-Nr. |
|---|----------------|--------------|
| LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker | 3 | 64509-01 |
| Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.) | 8 | 67055-74 |
| Hydr. gesteuertes Rückschlagventil (für die hydr. Tiefenregelung) | - | 64543-85 |
| Kat. 2 Ober- und Unterlenkerbolzen | - | 64509-08 |
| Dreipunktbock mit Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte-Mitte) (Aufpreis) | - | 64545-30 |
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke) | - | 645000043A |
| Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000043TA |
| Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000063A |
| Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000044TA |
| Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000044HDA |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm | - | 64509-12 |
| Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke) | - | 64509-09 |
| Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm | - | 64509-09 |
| Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke) | - | 64509-09 |
| Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung | 85 | 64543-98 |
| Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung | 121 | 64543-99 |
| Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000085 |
| Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke) | - | 645000083 |
| Rücklaufsystem für die hydr. Steinsicherung. Empfohlen bei extremen Bodenverhältnissen (Steine, Felsen o.ä.) (Preis pro Zinke) | - | 64509-54 |
| Drainage-Torpedo, für Zinken mit Quick-Push-Steinsicherung, fabrikangebaut. (Aufpreis pro Zinken) | - | 64508-95 |
| Drainage-Torpedo, für Zinken mit hydr. Steinsicherung, fabrikangebaut. (Aufpreis pro Zinken) | - | 64508-96 |