

SUB-TILLER - LIFTOPHÆNGT



3,00 m Sub-Tiller fast, med 5 tænder, V-profilringe og hydraulisk automatudløser






5,00 m Sub-Tiller med V-profilringe og hydraulisk automatudløser



4,00 m Sub-Tiller m/hydr. sammenklap, 7 tænder, V-profilringe og Quick-Push

- Robust rammekonstruktion, 180x260x8 mm profilrør.
- God gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Sikker parkering ved støtte af valsen indstillet til min. arbejdsdybde
- Hydr. automatudløser eller "Quick-Push" stensikring.
- Hydr. dybderegulering via valsen fra 0 til max. 600 mm.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 600 mm.
- Kat. 3/4 nagler og Kat. 3 afstand.

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Type	Stensikrings- type	Antal tænder	Tandspors- afstand, cm	Kraft- behov, hk	Max hk			
							Varenummer	Varenummer	Varenummer
2,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	150	60-80	250	64502-02	64502-14	64504-60
2,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	67	90-120	250	64502-06	64502-10	64504-61
2,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	150	60-80	250	64502-04	64502-16	64504-62
2,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	67	90-120	250	64502-08	64502-12	64504-63
2,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	180	60-80	350	64501-01	64503-01	64504-01
2,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	90	90-120	350	64501-02	64503-02	64504-02
2,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	180	60-80	350	64501-06	64503-06	64504-06
2,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	90	90-120	350	64501-07	64503-07	64504-07
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	200	60-80	350	64501-11	64503-11	64504-11
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	100	90-120	350	64501-12	64503-12	64504-12
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 5	60	135-200	350	64501-13	64503-13	64504-13
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	200	60-80	350	64501-16	64503-16	64504-16
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	100	90-120	350	64501-17	64503-17	64504-17
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 5	60	135-200	350	64501-18	64503-18	64504-18
3,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 5	65	140-200	350	64501-20	64503-20	64504-20
3,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 7	50	190-280	350	64501-21	64503-21	64504-21
3,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 5	65	140-200	350	64501-26	64503-26	64504-26
3,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 7	50	190-280	350	64501-27	64503-27	64504-27
4,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 7	57	200-280	350	64501-30	64503-30	64504-30
4,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 7	57	200-280	350	64501-36	64503-36	64504-36
4,00	Foldbar	Quick-Push	^{2*} 7	57	200-280	450	64501-40	64503-40	64504-40
4,00	Foldbar	Hydr.auto.	^{2*} 7	57	200-280	450	64501-46	64503-46	64504-46
5,00	Foldbar	Quick-Push	^{2*} 9	55,5	260-360	450	64501-51	64503-51	64504-51
5,00	Foldbar	Hydr.auto.	^{2*} 9	55,5	260-360	450	64501-57	64503-57	64504-57

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag
^{2*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporaafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse

MASKINER (FORTSAT)



Arbejds- bredde, m	Type	Stensikrings- type	Antal tænder	Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm	Transport- bredde, m	Vægt, kg		
						Svær rørvalse Ø550 mm	V-Profilvalse Ø600 mm	Stjernevalse Ø450/500 mm
2,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	145	2,00	815	1.165	1.255
2,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	145	2,00	900	1.250	1.340
2,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	145	2,00	885	1.235	1.325
2,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	145	2,00	1.005	1.355	1.445
2,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	195	2,50	900	1.415	1.470
2,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	195	2,50	985	1.500	1.555
2,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	195	2,50	970	1.485	2.055
2,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	195	2,50	1.090	1.605	1.660
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 2	245	3,00	975	1.595	1.685
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 3	245	3,00	1.060	1.680	1.770
3,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 5	245	3,00	1.230	1.850	1.940
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 2	245	3,00	1.050	1.665	1.760
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 3	245	3,00	1.170	1.785	1.880
3,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 5	245	3,00	1.410	2.025	2.120
3,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 5	295	3,50	1.310	2.030	2.150
3,50	Fast	Quick-Push	^{1*} 7	295	3,50	1.480	2.200	2.320
3,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 5	295	3,50	1.490	2.210	2.330
3,50	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 7	295	3,50	1.720	2.440	2.560
4,00	Fast	Quick-Push	^{1*} 7	345	4,00	1.560	2.380	2.530
4,00	Fast	Hydr.auto.	^{1*} 7	345	4,00	1.640	2.620	2.610
4,00	Foldbar	Quick-Push	^{2*} 7	345	2,43	1.910	2.730	2.880
4,00	Foldbar	Hydr.auto.	^{2*} 7	345	2,43	1.990	2.970	2.960
5,00	Foldbar	Quick-Push	^{2*} 9	445	2,43	2.240	3.260	3.470
5,00	Foldbar	Hydr.auto.	^{2*} 9	445	2,43	2.390	3.690	3.620

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

^{2*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse

STANDARDUDSTYR

- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Hydraulisk dybderegulering via valsen
- Spidser m/200 mm vingeskær monteret på 25mm bred tand.
- Afskraber mellem ringene.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, monteret på faste modeller	3	64509-01
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, monteret på hydr. modeller (for maskiner uden monteringsæt for Multi-Seeder)	3	64509-03
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik, f/hydr. model. m/monteringsæt f/Multi-Seeder (betinget af, at maskinen allerede er monteret m/monteringsæt f/Multi-Seeder)	3	64509-02
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000044TA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	-	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64509-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	-	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64509-17
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
Kat 2 nagler for trepunktsophæng (Merpris)	-	64509-38
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring venstre	85	64509-10
Tand til eftermont. komplet, Quick-Push stensikring højre + center	85	64509-11
Tand til eftermontering komplet, hydraulisk stensikring venstre	121	64509-14
Tand til eftermont. komplet, hydraulisk stensikring højre + center	121	64509-15
Rulleskær Ø470mm foran tand. stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer, Ikke muligt på foldbare modeller. (ikke til eftermontering) (Pris pr. tand)	¹ 23	64509-31
Ramme for rulleskær for 3,00 m (ekskl. Ø470mm skær)	67	64509-85
Ramme for rulleskær for 3,50 m (ekskl. Ø470mm skær)	67	64509-87
Ramme for rulleskær for 4,00 m - ikke foldbare modeller (ekskl. Ø470mm skær) (ikke muligt på 4,00 og 5,00 m med hydraulisk opklap)	67	64509-89
Torpedo-dræn kit, for tand med Quick-Push. Fabriksmonteret. (Merpris pr. tand)	-	64508-95
Torpedo-dræn kit, for tand med hydraulisk automatudløser. Fabriksmonteret. (Merpris pr. tand)	-	64508-96

¹ Sub-Tiller forlænges 550 mm for at gøre plads til rulleskær og dermed større løftkraftbehov.

ANBEFALES TIL EKSTREME FORHOLD

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Forstærkning af hovedramme. Anbefales ved ekstreme forhold (sten og klipper). Kan ikke bruges i kombination med rulleskær. Ikke muligt på foldbare modeller.	58	64509-32
Ekstra akkumuleringstank (Standard 2 stk. inkluderet) (Pris pr. stk.)	9	64509-04
Returkredsløb fra udløsesystem. Anbefales til svære, stenrige, ekstreme forhold. (Pris pr. tand)	-	64509-54



Ramme for rulleskær med rulleskær Ø470 mm.




Sub-Tiller med Multi-Seeder 1.150 L



SUB-TILLER - BUGSERET



- Optimal gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x260x8 mm profilrør.
- Hydr. dybdejustering via valsen fra 0 mm til maks. 600 mm.
- Hydr. automatudløser eller "Quick-Push" stensikring.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 600 mm.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporsafstand, cm	Kraftbehov, hk	Max hk	 	
							Varenummer	Varenummer
4,00	Foldbar	Quick-Push 1*	7	57	220-320	600	64500-00	64500-03
4,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	7	57	220-320	600	64500-02	64500-04
5,00	Foldbar	Quick-Push 1*	9	55,5	260-360	650	64500-07	64500-09
5,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	9	55,5	260-360	650	64500-08	64500-10
6,00	Foldbar	Quick-Push 1*	11	54,5	300-500	650	64500-12	64500-14
6,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	11	54,5	300-500	650	64500-13	64500-15
7,00	Foldbar	Quick-Push 1*	13	53,8	400-600	650	64500-16	64500-18
7,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	13	53,8	400-600	650	64500-17	64500-19

Arbejdsbredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporsafstand, cm	Transportbredde, m	 	
						Vægt, kg	Vægt, kg
4,00	Foldbar	Quick-Push 1*	7	57	2,43	5.200	5.600
4,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	7	57	2,43	5.200	6.000
5,00	Foldbar	Quick-Push 1*	9	55,5	2,43	5.700	5.900
5,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	9	55,5	2,43	5.860	6.060
6,00	Foldbar	Quick-Push 1*	11	54,5	2,43	6.200	6.500
6,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	11	54,5	2,43	6.400	6.700
7,00	Foldbar	Quick-Push 1*	13	53,8	2,43	6.800	7.150
7,00	Foldbar	Hydr. auto. 1*	13	53,8	2,43	7.030	7.380

*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordrefgivelse.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt
- Hjulmontering: 560/45 R 22.5 - 152D.
- Hydr. støttehjul, 300x65/12 8 PLY, placeret foran (monteres ikke ved levering af bugseret Sub-Tiller med rulleskær)
- Træk med kugløjje kat. 4 / Ø51 mm, varenr. 7420006
- Hydraulisk dybdejustering via valsen og støttehjul.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Afskraber mellem ringene.
- Spidser med 200 mm vingskær monteret på 25 mm bred tand.



Quick-Push

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Spids med 120 mm vingskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000044TA
Spids med 200 mm vingskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	-	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64509-16
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	-	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64509-17
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring venstre	85	64509-10
Tand til eftermont. komplet, Quick-Push stensikring højre + center	85	64509-11
Tand til eftermontering komplet, hydraulisk stensikring venstre	121	64509-18
Tand til eftermont. komplet, hydraulisk stensikring højre + center	121	64509-19
Tryklufsbremser, fabriksmonteret	18	64509-34
Hydrauliske bremses, 1-kreds, fabriksmonteret	7	64509-33
Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	-	64509-39
Rulleskær for 4,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	180	64509-95
Rulleskær for 5,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	235	64509-96
Rulleskær for 6,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	285	64509-97
Rulleskær for 7,00 m - med Ø470 mm skær foran tand, drejbar og stensikret via gummiophæng, vedligeholdelsesfrie lejer (ikke til eftermontering)	340	64509-98
Ekstra rulleskær	52	64509-99



ANBEFALES TIL EKSTREME FORHOLD

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Ekstra akkumuleringstank (Standard 4 stk. inkluderet) (Pris pr. stk.) Anbefales ved ekstreme forhold (sten og klipper)	9	64509-06
Returkredsløb fra udløsesystem. Anbefales til svære, stenrige, ekstreme forhold. (Pris pr. tand)	-	64509-54

GRUBBESÅNING - SUB-TILLER



RAPSUDSTYR - SUB-TILLER

Monteringsæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen.

En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.

Ved såning med skiveskær anvendes et parallelogram-ophængt Hatzenbichler skiveskær med dobbelt skive. Discen har en diameter på Ø350 og en tykkelse 3 mm, mens trykrullen har en diameter på Ø330 og er enten 75 eller 50 mm bred.



Såning i bånd før pakkervalse

Skiveskærs-såning med 75mm brede dybdehjul / pakkervjul. Placeret i 1 række pr. tand efter pakkervalse.

Skiveskærs-såning (12 cm ml./skiveskær) med 75mm brede dybdehjul / pakkervjul. Placeret i 2 rækker pr. tand. En række på hver side af grubbesporet efter pakkervalse.

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer	Varenummer	Varenummer
LIFTOPHÆNGT						
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 5	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 9	64507-21	64508-23	64510-21
BUGSERET						
4,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 9	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 11	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Foldbar	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 13	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Fast	Platform m/trappe. V/montering af gødningstank, anbefales 2. (Pris pr. stk.)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Foldbar	Platform med trappe	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm smal dybde-pakkehjul, velegnet til lerjord og klæbrige jordtyper (ikke velegnet til lettere jordtyper).	^{2*} -	0516898	0516898	0516898

^{1*}Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

^{2*}Samme pris men varenummeret skal bestilles.



SNEGLEGIFTSUDSTYR - SUB-TILLER

Monterings sæt for Multi-Seeder, model Twin eller en ekstra Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En valse for sneglegift er inkluderet i prisen.

En af følgende løsninger skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



PLACERING AF SNEGLEGIFT I BÅND EFTER VALSEN ELLER DYBDEHJUL.			
Arbejdsbredde, m	Type	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT			
3,00	Fast	5	64509-62
3,50	Fast	7	64509-66
4,00	Fast	7	64509-70
4,00	Foldbar	7	64509-74
5,00	Foldbar	9	64509-78
BUGSERET			
4,00	Foldbar	7	64509-75
5,00	Foldbar	9	64509-79
6,00	Foldbar	11	64509-80
7,00	Foldbar	13	64509-81

¹Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

GØDNINGSDUDSTYR - SUB-TILLER

Monterings sæt for Multi-Seeder og Front-Tank, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

Vælg først en af følgende løsninger og dernæst vælg en Multi-Seeder model eller Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

GØDNINGSDUDSTYR PLACERER GØDNING LIGE EFTER TANDEN FOR OPBLANDING I 2-10 CM				
Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT				
3,00	Fast	HE-VA Front-Tank	5	64506-05
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	²	64506-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1/2}	64506-13
3,50	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-06
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	²	64506-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1/2}	64506-15
4,00	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-07
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1/2}	64506-17
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-08
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-09
BUGSERET				
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-19
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	7	64506-39
4,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	7	64506-40
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-10
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	9	64506-30
5,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	9	64506-41
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	11	64506-11
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	11	64506-33
6,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	11	64506-42
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank	13	64506-18
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	13	64506-36
7,00	Foldbar	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	13	64506-43

¹Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

²Den hydr. blæser udstyres m/luftfordeler m/2 eller 3 udgange og forsyner også Multi-Seeder for raps og/eller sneglegift m/luft.