

# SUB-TILLER (DREIPUNKTANBAU)



3,00 m Modell, 5 Zinken, m/V-Profilwalze und hydr. Steinsicherung.



5,00 m Sub-Tiller mit V-Profil-Walze und hydr. Steinsicherung



4,00 m hydr. Klappbar, 7 Zinken, V-Profilwalze

- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x260x8 mm Profilrohre.
- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Hydr. Steinsicherung oder "Quick-Push" Steinsicherung.
- Hydr. Tiefenregelung mittels der Walze, von 0 mm bis max. 600 mm.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 820mm.
- Max. Tiefenführung: 600mm.
- Kat. 3/4 Ober- und Unterlenkerbolzen und Kat. 3 Abstand.

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Kraftbedarf, PS	Max PS			
							Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	V-Profilwalze Ø600 mm	Sternwalze Ø450/500 mm
							Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	2	150	60-80	250	64502-02	64502-14	64504-60
2,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	3	67	90-120	250	64502-06	64502-10	64504-61
2,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	2	150	60-80	250	64502-04	64502-16	64504-62
2,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	3	67	90-120	250	64502-08	64502-12	64504-63
2,50	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	2	180	60-80	350	64501-01	64503-01	64504-01
2,50	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	3	90	90-120	350	64501-02	64503-02	64504-02
2,50	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	2	180	60-80	350	64501-06	64503-06	64504-06
2,50	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	3	90	90-120	350	64501-07	64503-07	64504-07
3,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	2	200	60-80	350	64501-11	64503-11	64504-11
3,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	3	100	90-120	350	64501-12	64503-12	64504-12
3,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	5	60	135-200	350	64501-13	64503-13	64504-13
3,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	2	200	60-80	350	64501-16	64503-16	64504-16
3,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	3	100	90-120	350	64501-17	64503-17	64504-17
3,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	5	60	135-200	350	64501-18	64503-18	64504-18
3,50	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	5	65	140-200	350	64501-20	64503-20	64504-20
3,50	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	7	50	190-280	350	64501-21	64503-21	64504-21
3,50	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	5	65	140-200	350	64501-26	64503-26	64504-26
3,50	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	7	50	190-280	350	64501-27	64503-27	64504-27
4,00	Starr	Quick-Push <sup>1*</sup>	7	57	200-280	350	64501-30	64503-30	64504-30
4,00	Starr	Hydr.auto. <sup>1*</sup>	7	57	200-280	350	64501-36	64503-36	64504-36
4,00	Klappbar	Quick-Push <sup>2*</sup>	7	57	200-280	450	64501-40	64503-40	64504-40
4,00	Klappbar	Hydr.auto. <sup>2*</sup>	7	57	200-280	450	64501-46	64503-46	64504-46
5,00	Klappbar	Quick-Push <sup>2*</sup>	9	55,5	260-360	450	64501-51	64503-51	64504-51
5,00	Klappbar	Hydr.auto. <sup>2*</sup>	9	55,5	260-360	450	64501-57	64503-57	64504-57

<sup>1\*</sup>1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich  
<sup>2\*</sup>2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

## MODELLE (FORTSETZUNG)

Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Max. Abstand zw. den äußersten Zinken	Transportbreite, m			
						Schwere Rohrstabwalze Ø550 mm	V-Profilwalze Ø600 mm	Sternwalze Ø450/500 mm
						Gewicht, kg		
2,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	145	2,00	815	1.165	1.255
2,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	145	2,00	900	1.250	1.340
2,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	145	2,00	885	1.235	1.325
2,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	145	2,00	1.005	1.355	1.445
2,50	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	195	2,50	900	1.415	1.470
2,50	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	195	2,50	985	1.500	1.555
2,50	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	195	2,50	970	1.485	2.055
2,50	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	195	2,50	1.090	1.605	1.660
3,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 2	245	3,00	975	1.595	1.685
3,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 3	245	3,00	1.060	1.680	1.770
3,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	245	3,00	1.230	1.850	1.940
3,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 2	245	3,00	1.050	1.665	1.760
3,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 3	245	3,00	1.170	1.785	1.880
3,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	245	3,00	1.410	2.025	2.120
3,50	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 5	295	3,50	1.310	2.030	2.150
3,50	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	295	3,50	1.480	2.200	2.320
3,50	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 5	295	3,50	1.490	2.210	2.330
3,50	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	295	3,50	1.720	2.440	2.560
4,00	Starr	Quick-Push	<sup>1*</sup> 7	345	4,00	1.560	2.380	2.530
4,00	Starr	Hydr.auto.	<sup>1*</sup> 7	345	4,00	1.640	2.620	2.610
4,00	Klappbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 7	345	2,43	1.910	2.730	2.880
4,00	Klappbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 7	345	2,43	1.990	2.970	2.960
5,00	Klappbar	Quick-Push	<sup>2*</sup> 9	445	2,43	2.240	3.260	3.470
5,00	Klappbar	Hydr.auto.	<sup>2*</sup> 9	445	2,43	2.390	3.690	3.620

<sup>1\*</sup> 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich  
<sup>2\*</sup> 2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- F/Quick-Push Steinsich.: 8 Auslösungen pro Bolzen.
- Hydr. Tiefenregelung mittels der Walze.
- Spitzen m/200 mm Flügelschare, montiert an 25mm breiten Zinken.
- Abstreifer zwischen den V-Profilringen

## ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut an starren Modellen	3	64509-01
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, an hydr. Modellen angebaut (für Maschinen ohne Montagesatz für Multi-Seeder)	3	64509-03
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, an hydr. Modellen m/Montagesatz für Multi-Seeder angebaut (unter der Bedingung, daß die Maschine schon mit Montagesatz f/Multi-Seeder montiert ist)	3	64509-02
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000044TA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000044HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64509-12
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	90	64509-16
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64509-09
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	125	64509-17
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054TA
Kat.2 Ober- und Unterenkerbolzen f/Dreipunktanbau (Aufpreis)	-	64509-38
Zinke für Nachrüstung, "Quick-Push"-Steinsicherung, links	85	64509-10
Zinke für Nachrüstung, "Quick-Push"-Steinsicherung, rechts+mitte	85	64509-11
Zinke für Nachrüstung, hydr. Steinsicherung, links	121	64509-14
Zinke für Nachrüstung, hydr. Steinsicherung, rechts + mitte	121	64509-15
Scheiben Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager, nicht verfügbar für klappbare Modelle (nicht nachrüstbar) (Preis pro Zinke)	23	64509-31
Rahmen für Scheiben für 3,0 m Modell (exkl. Ø470 mm Scheiben)	67	64509-85
Rahmen für Scheiben für 3,5 m Modell (exkl. Ø470 mm Scheiben)	67	64509-87
Rahmen für Scheiben für 4,0 m Modell - nicht für klappbare Modelle (exkl. Ø470 mm Scheiben) (nicht möglich auf 4,00 und 5,00 m mit hydraulischer Klappung)	67	64509-89
Drainage-Torpedo, für Zinken mit Quick-Push-Steinsicherung, <b>fabrikangebaut</b> . (Aufpreis pro Zinken)	-	64508-95
Drainage-Torpedo, für Zinken mit hydr. Steinsicherung, <b>fabrikangebaut</b> . (Aufpreis pro Zinken)	-	64508-96

<sup>1</sup>Anbaubock Sub-Tiller wird um 550 mm erweitert, um Platz für die Scheiben zu schaffen (damit größerer Hubbedarf)

### EMPFOHLEN BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. <b>Nicht nötig für 645000044T / 645000043T.</b> (Aufpreis pro Zinke)	-	645000085
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. <b>Wird nur für Easy-Draft verwendet</b> (Aufpreis pro Zinke)	-	645000083
Verstärkter Hauptrahmen. Empfohlen bei extremen Bodenverhältnissen (Steine u. Felsen). Nicht möglich in Verbindung mit Scheiben. Nicht verfügbar für klappbare Modelle.	58	64509-32
Zusätzlicher Druckspeicher ( <b>Standard 2 Stck. enthalten</b> ) (Preis pro Stck.)	9	64509-04
Rücklaufsystem für die hydr. Steinsicherung. Empfohlen bei extremen Bodenverhältnissen (Steine, Felsen o.ä.) (Preis pro Zinke)	-	64509-54



Sub-Tiller mit Scheibensektion (Rahmen mit Scheiben Ø470 mm)



Sub-Tiller mit Multi-Seeder 1.150 L

# SUB-TILLER (AUFGESATTELT)



- Optimaler Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x260x8 mm Profilrohre.
- Hydr. Tiefenregelung mittels der Walze von 0 mm bis max. 600 mm
- Hydr. Steinsicherung oder "Quick-Push" Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 820 mm.
- Max. Tiefenführung: 600 mm.

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Kraftbedarf, PS	Max PS		
							V-Profilwalze Ø600 mm	V-Profilwalze Ø700 mm
							Art.-Nr.	Art.-Nr.
4,00	Klappbar	Quick-Push 1*	7	57	220-320	600	64500-00	64500-03
4,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	7	57	220-320	600	64500-02	64500-04
5,00	Klappbar	Quick-Push 1*	9	55,5	260-360	650	64500-07	64500-09
5,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	9	55,5	260-360	650	64500-08	64500-10
6,00	Klappbar	Quick-Push 1*	11	54,5	300-500	650	64500-12	64500-14
6,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	11	54,5	300-500	650	64500-13	64500-15
7,00	Klappbar	Quick-Push 1*	13	53,8	400-600	650	64500-16	64500-18
7,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	13	53,8	400-600	650	64500-17	64500-19


Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Transportbreite, m		
						V-Profilwalze Ø600 mm	V-Profilwalze Ø700 mm
						Gewicht, kg	Gewicht, kg
4,00	Klappbar	Quick-Push 1*	7	57	2,43	5.200	5.600
4,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	7	57	2,43	5.200	6.000
5,00	Klappbar	Quick-Push 1*	9	55,5	2,43	5.700	5.900
5,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	9	55,5	2,43	5.860	6.060
6,00	Klappbar	Quick-Push 1*	11	54,5	2,43	6.200	6.500
6,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	11	54,5	2,43	6.400	6.700
7,00	Klappbar	Quick-Push 1*	13	53,8	2,43	6.800	7.150
7,00	Klappbar	Hydraulisch 1*	13	53,8	2,43	7.030	7.380

\*3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung: 560/45 R 22.5 - 152D.
- Standard mit hydr. Stützrädern vorne 300x65/12 8 PLY, vorne angebracht (nicht montiert bei Lieferung einer gezogenen Sub-Tiller mit discs)
- Zugvorrichtung mit Kugelzugöse, Kat. 4 / Ø51 mm, Art.-Nr.: 7420006
- Hydr. Tiefenregelung mittels der Walze und Stützräder.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Auslösungen pro. Bolzen.
- Abstreifer zwischen den V-Profilringen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breiten Zinken.



Quick-Push

## ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	-	64500-05
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000044TA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000044HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64509-12
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	90	64509-16
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64509-09
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm. Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	125	64509-17
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054TA
Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung, links	85	64509-10
Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung, rechts + mitte	85	64509-11
Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung, links	121	64509-18
Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung, rechts + mitte	121	64509-19
Druckluftbremsanlage, <b>fabrikangebaut</b>	18	64509-34
Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage, <b>fabrikangebaut</b>	7	64509-33
Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, <b>fabrikangebaut</b>	-	64509-39
Scheiben für 4,00 m. - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager ( <b>nicht nachrüstbar</b> )	180	64509-95
Scheiben für 5,00 m. - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager ( <b>nicht nachrüstbar</b> )	235	64509-96
Scheiben für 6,00 m. - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager ( <b>nicht nachrüstbar</b> )	285	64509-97
Scheiben für 7,00 m. - Ø470mm vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängen, wartungsfreie Lager ( <b>nicht nachrüstbar</b> )	340	64509-98
Zusätzliche Scheiben	52	64509-99

### EMPFOHLEN BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. <b>Nicht nötig für 645000044T / 645000043T.</b> (Aufpreis pro Zinke)	-	645000085
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. <b>Wird nur für Easy-Draft verwendet</b> (Aufpreis pro Zinke)	-	645000083
Zusätzlicher Druckspeicher ( <b>Standard 4 Stck. enthalten</b> ) (Preis pro Stck.)	9	64509-06
Rücklaufsystem für die hydr. Steinsicherung. Empfohlen bei extremen Bodenverhältnissen (Steine, Felsen o.ä.) (Preis pro Zinke)	-	64509-54



# TILL-SEEDING - SUB-TILLER



## AUSRÜSTUNG FÜR RAPSSAAT - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Sub-Tiller.

Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell

Die Säeinheiten sind mit Doppelscheiben ausgerüstet und werden im Parallelogramm geführt (Särscheiben Ø 350 mm, Stärke 3 mm; Druckrolle Ø 330 mm, Breite 50 bzw. 70 mm).



Band-Aussaat vor der Packerwalze


Aussaat mit Scheibenscharen mit 75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert in einer Reihe pro Zinke nach der Packerwalze.

Aussaat mit Scheibenscharen (Abstand zw. d. Scheiben 12 cm) m/75 mm breitem Tiefenrad / Packerrad. Platziert pro Zinke in 2 Reihen mit je 1 Reihe auf jeder Seite der Zinken nach der Packerwalze.

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>						
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 5	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 9	64507-21	64508-23	64510-21
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>						
4,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 7	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 9	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 11	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Klappbar	Multi-Seeder mit Auto-Controller	<sup>1*</sup> 13	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter. Empfohlen 2, wenn Düngertank montiert wird. (Preis pro Stck.)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Klappbar	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm schmales Tiefen-/Packerrad, gut geeignet für Tonboden und klebrige Bodentypen (nicht für leichte Bodentypen geeignet)	<sup>2*</sup> -	0516898	0516898	0516898


<sup>1\*</sup>Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).

<sup>2\*</sup>Gleicher Preis, aber Artikelnummer muss verwendet werden.



## SCHNECKENGIFT-AUSRÜSTUNG - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Sub-Tiller.  
Eine spezielle Säwelle für Schneckengift gehört zum Lieferumfang.  
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie ein Multi-Seeder Modell



PLATZIERUNG VON SCHNECKENGIFT IN BÄNDERN JEWEILS NACH WALZE ODER TIEFENRAD.				
Arbeitsbreite, m	Typ	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>				
3,00	Starr	5	64509-62	
3,50	Starr	7	64509-66	
4,00	Starr	7	64509-70	
4,00	Klappbar	7	64509-74	
5,00	Klappbar	9	64509-78	
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>				
4,00	Klappbar	7	64509-75	
5,00	Klappbar	9	64509-79	
6,00	Klappbar	11	64509-80	
7,00	Klappbar	13	64509-81	

*\*Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).*

## DÜNGER-AUSRÜSTUNG - SUB-TILLER

Montagesatz für Multi-Seeder und Front-Tank, einschl. Montage an einem neuen Sub-Tiller.  
Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Lösungen sowie einen der Multi-Seeder oder Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

DÜNGER-AUSRÜSTUNG PLATZIERT DEN DÜNGER GLEICH NACH DER ZINKE F/ABLAGUNG IN 2-10 CM					
Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	
<b>MODELLE FÜR DREIPUNKTANBAU</b>					
3,00	Starr	HE-VA Front-Tank	5	64506-05	
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	5	64506-12
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	5	64506-13
3,50	Starr	HE-VA Front-Tank	7	64506-06	
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	2*	7	64506-14
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	7	64506-15
4,00	Starr	HE-VA Front-Tank	7	64506-07	
4,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	1*/2*	7	64506-17
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-08	
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-09	
<b>AUFGESATTELTE MODELLE</b>					
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	7	64506-19	
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert	7	64506-39	
4,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert	7	64506-40	
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	9	64506-10	
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert	9	64506-30	
5,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert	9	64506-41	
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	11	64506-11	
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert	11	64506-33	
6,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert	11	64506-42	
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank	13	64506-18	
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller montiert	13	64506-36	
7,00	Klappbar	HE-VA Front-Tank auf Sub-Tiller mit Scheiben montiert	13	64506-43	

*\*1 Falls mehrere Multi-Seeder m/Auto-Controller montiert sind, können bis zu 3 Multi-Seeder von demselben Monitor in der Kabine kontrolliert werden (nicht Front-Tank).  
\*2 Das hydr. Gebläse ist m/Luftverteiler m/2 oder 3 Ausläufen versehen und versorgt auch die Multi-Seeder für Raps und/oder Schneckengift mit Luft.*