

# TRIPLE-TILLER AIRY



- Optimale Kultivierung mit nur 25 cm Zinkenstrichabstand.
- 3-reihige Egge m/gutem Durchgang mit 85 cm Rahmenhöhe, 75 cm Zinkenabstand und 70 cm Zinkenträgerabstand.
- Scheibenebner m/zentral stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.
- Federbelasteter, stufenlos einstellbarer Striegel.
- Dreipunktbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2
- 4 Zinkentypen verfügbar :
  - Federzinke doppelt-gewunden 35 x 35 mm für 2,50 - 3,50 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 20 cm
  - Federzinke doppelt-gewunden 40 x 40 mm für 4,00 - 6,00 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Scherbolzen - Abscher-Druck 2.550 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
  - Automatisch m/Feder, Auslöserdruck 560 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Transportbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	Starr, 1-teilig	Federzinke	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522501
2,50	Starr, 1-teilig	Scherbolzen	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522505
2,50	Starr, 1-teilig	Automatisch	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522503
3,00	Starr, 1-teilig	Federzinke	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523001
3,00	Starr, 1-teilig	Scherbolzen	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523005
3,00	Starr, 1-teilig	Automatisch	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523003
3,50	Starr, 1-teilig	Federzinke	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523501
3,50	Starr, 1-teilig	Scherbolzen	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523505
3,50	Starr, 1-teilig	Automatisch	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523503
4,00	Starr, 1-teilig	Federzinke	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524001
4,00	Starr, 1-teilig	Scherbolzen	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524005
4,00	Starr, 1-teilig	Automatisch	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524003
4,00	Klappbar, 2-teilig	Federzinke	<sup>1*</sup> 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524101
4,00	Klappbar, 2-teilig	Scherbolzen	<sup>1*</sup> 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524105
4,00	Klappbar, 2-teilig	Automatisch	<sup>1*</sup> 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524103
5,00	Klappbar, 2-teilig	Federzinke	<sup>1*</sup> 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525101
5,00	Klappbar, 2-teilig	Scherbolzen	<sup>1*</sup> 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525105
5,00	Klappbar, 2-teilig	Automatisch	<sup>1*</sup> 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525103
6,00	Klappbar, 2-teilig	Federzinke	<sup>1*</sup> 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526101
6,00	Klappbar, 2-teilig	Scherbolzen	<sup>1*</sup> 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526105
6,00	Klappbar, 2-teilig	Automatisch	<sup>1*</sup> 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526103

<sup>1\*</sup>1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.



4,00 m Triple-Tiller Airy mit Federzinken

## GRUNDAUSSTATTUNG

- 75 x 12 mm umkehrbare und höhenverstellbare konkave Verschleißspitze (doppelt bogenförmig).
- Ø410 mm gezackten Scheibenebner mit zentraler stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängen.
- Stufenlos einstellbarer und federbelasteter Striegel nach den Scheibenebnern.
- Autom. Transportsicherung, wird zusammen mit der Einklappfunktion hydr. bedient.
  
- Bereifung:
  - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m starr 1-teilig: 2 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
  - 4,00 / 5,00 m/hydr. Klappung: 2 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
  - 6,00 m, 2-teilig m/hydr. Klappung: 4 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY

## ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50 - 4,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker montiert an 1-teilige Modelle	3	4519510
4,00 - 6,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, montiert an 2-teilige Modelle	3	4519515
2,50 - 6,00	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
2,50 - 6,00	Schmale Verschleißspitze, 50 mm x 25 mm – Gleicher Preis wie für Standardspitze	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkaver Wendeschar – Stärke 19 mm (Aufpreis pro Meter)	-	4509306
2,50 - 6,00	Schar mit Aufpanzerung & Streifblech (Aufpreis pro Meter)	-	4509309
2,50 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm (Aufpreis pro Meter)	-	4509308
2,50 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm, mit Aufpanzerung (Aufpreis pro Meter)	-	4509307
-	Randscheibensatz, aufklappbar (Preis pro Satz)	33	4519452
4,00 - 5,00	Zusätzliche Stütz-/Tasträder, 2 Stck. 200/60 x 14.5	275	4519752
2,50 - 3,00	Hydraulik-Kit für Scheibenebner (Aufpreis)	<sup>1*</sup> -	4519460
3,50 - 6,00	Hydraulik-Kit für Scheibenebner (Aufpreis)	<sup>1*</sup> -	4519461

<sup>1\*</sup>1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

QUICK CHANGE KIT EINSCHL. EIN SATZ 75 MM BREITE MEISSELSPITZEN UND EIN SATZ 260 MM BREITE FLÜGELSCHARE.			
Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	16	4509025
3,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	20	4509030
3,50	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	23	4509035
4,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	26	4509040
5,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	33	4509050
6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	39	4509060
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech. (Links) <b>nachgerüstet</b> (Aufpreis pro Meter)	-	4509019
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech. (Rechts) <b>nachgerüstet</b> (Aufpreis pro Meter)	-	4509020
2,50	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	19	4509225
3,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	23	4509230
3,50	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	27	4509235
4,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	30	4509240
5,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	38	4509250
6,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, <b>fabrikangebaut</b> (Aufpreis)	45	4509260
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech. <b>nachgerüstet</b> (Aufpreis pro Meter)	-	4509220

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER EINSCHL. MONTAGE - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.		
Arbeitsbreite, m	Typ	Art.-Nr. - 8 Verteilteller
2,50 - 4,00	Starr	4509930
4,00 - 6,00	Klappbar	4509940