

DISC-ROLLER CONTOUR - LIFTOPHÆNGT



- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller.
- 510 x 4 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- Arbejdsdybde på ned til 125 mm i pløjefri jord.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.

MASKINER

Model, m	Arbejds- / Transportbredde, m	Valsetype	Antal ringe	Antal discs	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
1-LEDS FASTE MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP							
2,50	2,25 / 2,50	Svær rørvalse / 550 mm	^{1*} -	18	80 +	1.300	63090-47
2,50	2,25 / 2,50	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 16	18	80 +	1.600	63090-83
2,50	2,25 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63090-84
2,50	2,25 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 16	18	90 +	1.820	63090-86
2,50	2,25 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63090-85
2,50	2,25 / 2,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63090-88
2,50	2,25 / 2,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63090-87
3,00	2,75 / 3,00	Svær rørvalse / 550 mm	^{1*} -	22	90 +	1.500	63094-47
3,00	2,75 / 3,00	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 20	22	90 +	1.850	63094-83
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63094-84
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 20	22	100 +	2.120	63094-86
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63094-85
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63094-88
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63094-87
3,50	3,25 / 3,50	Svær rørvalse / 550 mm	^{1*} -	26	100 +	1.710	63095-47
3,50	3,25 / 3,50	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 23	26	100 +	2.165	63095-83
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63095-84
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 23	26	110 +	2.435	63095-86
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63095-85
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63095-88
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63095-87
4,00	3,75 / 4,00	Svær rørvalse / 550 mm	^{1*} -	30	110 +	1.920	63096-47
4,00	3,75 / 4,00	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 26	30	110 +	2.480	63096-83
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63096-84
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 26	30	120 +	2.750	63096-86
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63096-85
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63096-88
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63096-87
2-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
4,50	4,25 / 2,32	Svær rørvalse / 550 mm	^{2*} -	34	130 +	-	63097-47
4,50	4,25 / 2,32	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63097-83
4,50	4,25 / 2,32	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63097-84
4,50	4,25 / 2,32	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63097-86
4,50	4,25 / 2,32	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63097-85
5,50	5,25 / 2,32	Svær rørvalse / 550 mm	^{2*} -	42	160 +	-	63098-47
5,50	5,25 / 2,32	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63098-83
5,50	5,25 / 2,32	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63098-84
5,50	5,25 / 2,32	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63098-86
5,50	5,25 / 2,32	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63098-85
6,50	6,25 / 2,32	Svær rørvalse / 550 mm	^{2*} -	50	190 +	4.010	63099-47
6,50	6,25 / 2,32	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63099-83
6,50	6,25 / 2,32	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63099-84
6,50	6,25 / 2,32	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63099-86
6,50	6,25 / 2,32	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63099-85

^{1*}Kræver 1 stk dobbeltvirkende olieudtag.

^{2*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.



Standardudstyr på alle modeller:
Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.



Standardudstyr på alle modeller:
"DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.



Standardudstyr på 2- og 3-leds modeller: HE-VA SAT-System:
Hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden og samtidig bevirker at vingesektionerne følger terrænet.

DISC-ROLLER CONTOUR - BUGSERET



8,00 m Disc-Roller Contour med V-Profilvalse, drejbare støtte/dybdehjul.



5,50 m Disc-Roller Contour med Twin V-Profilvalse og materialedæmperskærm.

- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller.
- 510 x 4 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- Arbejdsdybde på ned til 125 mm i pløjefri jord.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

MASKINER

Model, m	Arbejds- / Transportbredde, m	Valsetype	Antal ringe	Antal discs	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
1-LEDS FASTE MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP							
2,50	2,25 / 2,50	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 16	18	80 +	-	63093-61
2,50	2,25 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63093-68
2,50	2,25 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63093-63
2,50	2,25 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63093-69
2,50	2,25 / 2,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63093-67
2,50	2,25 / 2,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 16	18	90 +	-	63093-66
3,00	2,75 / 3,00	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 20	22	100 +	2.400	63091-61
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63091-68
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 20	22	100 +	3.040	63091-63
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63091-69
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63091-67
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 20	22	100 +	-	63091-66
3,50	3,25 / 3,50	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 23	26	100 +	2.710	63096-61
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63096-68
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 23	26	110 +	3.160	63096-63
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63096-69
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63096-67
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 23	26	110 +	-	63096-66
4,00	3,75 / 4,00	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{1*} 26	30	110 +	3.030	63092-61
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63092-68
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} 26	30	120 +	3.300	63092-63
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63092-69
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63092-67
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} 26	30	120 +	-	63092-66
2-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
4,50	4,25 / 2,42	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 30	34	130 +	-	63092-83
4,50	4,25 / 2,42	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63092-84
4,50	4,25 / 2,42	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63092-86
4,50	4,25 / 2,42	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63092-81
4,50	4,25 / 2,42	Twin U-Profil 600-600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63092-88
4,50	4,25 / 2,42	Twin V-Profil 600-600 mm	^{2*} 30	34	140 +	-	63092-87
5,50	5,25 / 2,42	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 36	42	160 +	-	63093-83
5,50	5,25 / 2,42	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63093-84
5,50	5,25 / 2,42	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 36	42	170 +	4.770	63093-86
5,50	5,25 / 2,42	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63093-81
5,50	5,25 / 2,42	Twin U-Profil 600-600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63093-88
5,50	5,25 / 2,42	Twin V-Profil 600-600 mm	^{2*} 36	42	170 +	-	63093-87
6,50	6,25 / 2,62	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 42	50	190 +	-	63091-83
6,50	6,25 / 2,62	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63091-84
6,50	6,25 / 2,62	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63091-86
6,50	6,25 / 2,62	V-Profilring / 700 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63091-81
6,50	6,25 / 2,62	Twin U-Profil 600-600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63091-88
6,50	6,25 / 2,62	Twin V-Profil 600-600 mm	^{2*} 42	50	200 +	-	63091-87
3-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP							
8,00	7,75 / 2,45	Vinkeljernsvalse / 600 mm	^{2*} 53	64	220 +	-	63095-66
8,00	7,75 / 2,45	U-Profilring / 600 mm	^{2*} 53	64	240 +	-	63095-68
8,00	7,75 / 2,45	V-Profilring / 600 mm	^{2*} 53	64	240 +	-	63095-65

^{1*}Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

^{2*}Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik er standard på de bugserede modeller.
- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering :
 - 2,50 m og 3,00 m 1-leds: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
 - 3,50 og 4,00 m 1-leds og 4,50 m 2-leds: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
 - 5,50, 6,50 og 8,00 m: 500/50 x 17.0 – 18 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet :
 - 2,50 – 4,00 m, varenr. 630757028.
 - 4,50 – 8,00 m, varenr. 630757017.
- Kun 8,00 m:
 - Hydr. støtteben med omskifterventil fra sammenklapfunktion.
 - Elektrisk dybdestop, med afbryder i kabinen.
 - Hydr. betjening af lås f/midtersektion i arbejdsstilling.



5,50 m Disc-Roller Contour m/Twin V-Profilvalse og materialedæmperskærm.



3,50 m Disc-Roller Contour bugseret m/Twin V-Profilvalse og Spring-Board.



6,50 m Disc-Roller m/V-Profilvalse, materialedæmperskærm, drejbart støtte-/dybde-hjul og svingbart træk



EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds liftoafhængte modeller	3	63090-01
LED lygtesæt m/ledning og stik, for 2-leds liftoafhængte modeller	3	63097-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
In line - system for 1- og 2-leds modeller. Via Memory Cylinder kan maskinens parallelitet justeres med jordoverfladen under kørslen fra traktorkabinen.	1*	63091-25
HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner.	7	3409430

*Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2,50 - 4,50	Elektrisk dybdestop med afbryder	4	63092-90
5,50 - 6,50	Elektrisk dybdestop med afbryder	4	63092-89
2,50 - 4,00	Trækstangforlænger 300mm M16 til påboltning	25	63091-95
4,50 - 8,00	Trækstangforlænger 400 mm M20	31,5	63094-12
3,50 - 4,50	Hjul 500/50x17.0-18 PLY (Merpris pr. sæt)	-	3409750
2,50 - 3,00	Bugseringssæt, 11,5/80x15.3	1.075	63090-80
3,50 - 4,50	Bugseringssæt, 400/60x15.5	1.105	63095-80
5,50 - 6,50	Bugseringssæt, 500/50x17,0	1.155	63094-80
3,00 - 6,50	Tryklufsbremser komplet	18	63093-96
8,00	Tryklufsbremser komplet	18	63094-96
3,00 - 6,50	Hydrauliske bremses, 1-kreds	7	63093-94
8,00	Hydrauliske bremses, 1-kreds	7	63094-94
3,00 - 6,50	Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	-	63093-95
8,00	Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	-	63094-95
2,50	Materialedæmperskærm	50	63090-98
3,00	Materialedæmperskærm	60	63091-96
3,50	Materialedæmperskærm	70	63096-96
4,00	Materialedæmperskærm	80	63092-96
4,50	Materialedæmperskærm	105	63092-97
5,50	Materialedæmperskærm	120	63093-97
6,50	Materialedæmperskærm	125	63091-99
8,00	Materialedæmperskærm	160	63095-98
2,50 - 4,00	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)	-	63090-03
2,50 - 4,00	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)	-	63090-05
4,00 - 6,50	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)	-	63090-05
4,00 - 6,50	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)	-	63090-08
8,00	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (Merpris pr. sæt)	-	63090-06
-	Lejebeskytter for pakvalse (Pr. stk.)	0,9	7355054
-	Ø510 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv (Merpris pr m.)	-	63090-10
4,50 - 6,50	Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller uden Spring-Board	-	63090-38
4,50 - 6,50	Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller med Spring-Board	-	63090-39
-	Udbygningssæt med 4 stk. 65x12 mm tænder	-	63090-40



Gummi-dæmpede kuglelejer



Lejebeskytter for pakvalse




Ø510 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv



LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN. SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTTOVERFØRSEL.		
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
2,50	Til liftoafhængt model	63090-50
3,00	Til liftoafhængt model	63094-50
3,50	Til liftoafhængt model	63095-50
4,00	Til liftoafhængt model	63096-50
4,50	Til liftoafhængt model	63097-49
5,50	Til liftoafhængt model	63098-49
6,50	Til liftoafhængt model	63099-49
2,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63093-51
3,00	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63091-51
3,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63096-51
4,00	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63092-51
4,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63092-49
5,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63093-50
6,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63091-49

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE (FORTSAT)



Arbejdsbredde, m	Type / Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
SPRING-BOARD (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)			
2,50	1-leds fast ^{1*/2*}	240	63390-00
3,00	1-leds fast ^{1*/2*}	280	63391-00
3,50	1-leds fast ^{1*/2*}	325	63396-00
4,00	1-leds fast ^{1*/2*}	370	63392-00
4,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	375	63592-10
5,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	450	63593-10
6,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	525	63594-10
8,00	3-leds foldbar ^{1*/2*}	775	63595-00
-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder	-	63301-00
SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)			
2,50	1-leds fast ^{1*/2*}	-	63790-00
3,00	1-leds fast ^{1*/2*}	-	63791-00
3,50	1-leds fast ^{1*/2*}	-	63796-00
4,00	1-leds fast ^{1*/2*}	-	63792-00
4,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	-	63592-20
5,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	-	63593-20
6,50	2-leds foldbar ^{1*/2*}	-	63594-20
8,00	3-leds foldbar ^{1*/2*}	-	63895-00
SPRING-BOARD MED Ø16 MM STRIGLETÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)			
2,50	1-leds fast - 10 tænder ^{1*/2*}	174	63390-01
3,00	1-leds fast - 12 tænder ^{1*/2*}	201	63391-01
3,50	1-leds fast - 14 tænder ^{1*/2*}	232	63396-01
4,00	1-leds fast - 16 tænder ^{1*/2*}	264	63392-01
4,50	2-leds foldbar - 18 tænder ^{1*/2*}	256	63592-01
5,50	2-leds foldbar - 22 tænder ^{1*/2*}	305	63593-01
6,50	2-leds foldbar - 26 tænder ^{1*/2*}	354	63594-01
8,00	3-leds foldbar - 32 tænder ^{1*/2*}	564	63595-01
TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)			
2,50	1-leds fast ^{1*}	-	63490-00
3,00	1-leds fast ^{1*}	-	63491-00
3,50	1-leds fast ^{1*}	-	63496-00
4,00	1-leds fast ^{1*}	-	63492-00
4,50	2-leds foldbar ^{1*}	-	63592-30
5,50	2-leds foldbar ^{1*}	-	63593-30
6,50	2-leds foldbar ^{1*}	-	63594-30
8,00	3-leds foldbar ^{1*}	-	63695-00

^{1*}Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

^{2*}Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillingehjul på traktor.

DREJBARE STØTTE/DYBDEHJUL, MONTERET FORAN DISC, HØJDEJUSTERBARE - HJUL: 2 X 300/55X12- 8 PLY			
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2,50 - 6,50	For bugserede modeller.	140	63091-30
2,50 - 6,50	For bugserede modeller med Spring-Board	180	63091-35
8,00	Inkl. trækbom for montering af maskinen i traktorens liftarme (630757034). Kan ikke kombineres med Spring-Board.	400	63095-08

		TOP-CUTTER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)	SPRING-BOARD PÅ TOP-CUTTER BESLAG (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)
Arbejdsbredde, m	Type	Varenummer	Varenummer
2,50	Fast	67410-41	67410-42
3,00	Fast	67410-43	67410-44
3,50	Fast	67410-45	67410-46
4,00	Fast	67410-47	67410-48
4,50	Foldbar	67410-49	67410-50
5,50	Foldbar	67410-51	67410-52
6,50	Foldbar	67410-53	67410-54

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE (FORTSAT)

MONTERINGSSÆT F/MULTI-SEEDER INKL. TRIN - INKL. MONT. PÅ DISC-ROLLER CONTOUR - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER				
Arbejds- bredde, m	Type	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
2,50	uden Auto-Controller / EC	63090-16	-	-
2,50	med Auto-Controller / EC	63090-17	-	-
3,00	uden Auto-Controller / EC	63091-17	-	-
3,00	med Auto-Controller / EC	63091-18	-	-
3,50	uden Auto-Controller / EC	63096-16	-	-
3,50	med Auto-Controller / EC	63096-17	-	-
4,00	uden Auto-Controller / EC	63092-15	-	-
4,00	med Auto-Controller / EC	63092-23	-	-
4,50	uden Auto-Controller / EC	63092-17	63092-24	63092-20
4,50	med Auto-Controller / EC	63092-21	63092-25	63092-22
5,50	uden Auto-Controller / EC	63093-15	63093-23	63093-20
5,50	med Auto-Controller / EC	63093-21	63093-24	63093-22
6,50	uden Auto-Controller / EC	-	63091-23	63091-19
6,50	med Auto-Controller / EC	-	63091-24	63091-22
8,00	uden Auto-Controller / EC	-	63095-23	63095-18
8,00	med Auto-Controller / EC	-	63095-24	63095-22
4,50 - 6,50	Platform og stigesystem for Multi-Seeder	-	-	63099-45

¹På bugserede modeller er der hydr. løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen, som kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²On / Off kontakt på Multi-Seeder med AC er altid monteret på hjulstel.

FORDELERSÆT FOR HE-VA FRONT-TANK		
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
2,50 - 8,00	Fordelersæt med 12 udløb for HE-VA Front-Tank til Disc-Roller Contour	0537701