

RONDO-DAN



- Ideel for rundballer af: halm, hør, ensilage og lignende materiale.
- Maskinens trepunktsophængte ballespyd henter ballen og placerer den på afviklerbordet. Derefter bruges de som hurtigkobler til bordet.
- Effektiv for brug i store stalde, hønsehuse, fodergange og på marker.
- Støvfri og skånsom behandling af strå.
- Model H + V har valse i begge sider og kan dermed aflæsse enten til højre eller venstre side. Aflæsningen styres af det dobbeltvirkende olieudtag på traktoren.
- Trepunktsophæng med kategori 2 nagler og kategori 2 afstand.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Model	Beskrivelse	Afviklerretning	Løftebehov, kg	Max. vægt balle, kg	Max. dia. balle, m	Max. bred. balle, m	Længde, m	Vægt, kg	Varenummer
2,15	H	Rondo-Dan, komplet med afvikling til højre	Højre	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900201
2,15	V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til venstre	Venstre	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900206
2,25	H + V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til højre eller venstre	Højre + venstre	1.200	850	1,80	1,50	2,00	660	2900211

STANDARDUDSTYR

- Hydraulikmotor med 35 mm aksler og klokobling til bordet.
- Afviklerrulle med 5 tænder.
- Sikkerhedsgelænder rundt om platform.
- Trepunktsophæng med to integrerede spyd.
- Nagler og låsesplitter.



EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
Hydr. betjening af låsepal for afviklerbordet.	1* 2900900
Hurtigskift t/EURO udkobling. Montage i trepunktsophæng	2900910
Hurtigskift t/New Holland udkobling. Montage i trepunktsophæng	2900911
Hurtigskift t/JCB udkobling. Montage i trepunktsophæng	2900912
Hurtigskift t/Manitou udkobling. Montage i trepunktsophæng	2900913

^{1*}Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.